

Cronotermostato da parete e semi incasso con sensore di umidità e doppio relé

Programmable thermostat for wall and semirecessed installation with humidity sensor and double relay



Easy H

Cronotermostato dotato di **sensore per la rilevazione dell'umidità** e di doppio relé. Il primo relé è comandato come su tutti i cronotermostati dall'impostazione della temperatura mentre il secondo si attiva al raggiungimento della soglia di umidità impostata per comandare, ad esempio, un deumidificatore

Programmable double relay programmable thermostat with a sensor for the humidity detection. The first relay is controlled by the temperature setting as all programmable thermostat, while the second is activated to the achievement of the humidity threshold to command, for example, a dehumidifier.



Dati aggiuntivi rispetto all'EASY 503:

Campo di regolazione della deumidificazione: 20-90% RH

Humidity setting range: 20-90% RH

Passo di regolazione: 5% RH

Setting step: 5% RH

Precisione: ± 3%

Accuracy: ± 3%

(cod. 33001790) Bianco/white

(cod. 33011791) Antracite/anthracite

Umidostato elettronico da incasso

Electronic recessed humidity regulator for recessed installation



HumiDay

HumiDay è un umidostato elettronico giornaliero che vi permette di regolare a piacimento l'umidità della vostra casa e di modificarla successivamente con estrema facilità. Compatibile con le placche delle più diffuse serie civili.

HumiDay is a daily electronic humidity regulator that allows to regulate as you desire the temperature of your home. Available with the most popular plates in the market.



Alimentazione: 2 pile stilo alcaline da 1,5V tipo AA

Power supply: 2 size AA alkaline 1,5V batteries

Autonomia pile: maggiore di due anni

Battery life: longer than 2 years

Led: Segnalazione batterie scariche.

Led: to signal discharged batteries.

Letture dell'umidità: ogni minuto

Humidity display: every minute

Campo di regolazione: 20%RH - 80%RH

Temperature range: 20%RH - 80%RH

Differenziale di intervento: ±3%RH

Differential: ±3%RH

Precisione di lettura: ±2%RH

Read out accuracy: ±2%RH

Portata contatti: 230Vac 5(3)A carico resistivo

Max. contact load: 230Vac 5(3)A resistive load

Grado di protezione: IP40 frontale, IP20 il cestello

Rating: IP40 front-lid, IP20 basket

Colori: Bianco, antracite e argento

Colours: White, anthracite and silver

(cod. 35341903) Bianco/white

(cod. 35341904) Antracite/anthracite

(cod. 35341905) Argento/silver