

Rain Dial



- 6,9,12 stazioni
- 3 programmi indipendenti
- 3 partenze per programma
- Water Budget: da 0% a 200%

La centralina elettronica Rain Dial è stata creata per un'impostazione veloce e flessibile dell'irrigazione di parchi e giardini di medie dimensioni. Grazie al pannello removibile può essere impostata in qualsiasi luogo e attraverso le sue molteplici possibilità di programmazione è una delle centraline Irritrol più complete e utilizzabili in diverse situazioni.



Caratteristiche

- Durata dell'irrigazione da 1 a 359 minuti (5,9 ore), con incrementi di 1 minuto per stazione
- Programmazione irrigua flessibile:
 - Irrigazione giornaliera (fino a 3 partenze al giorno)
 - Irrigazione settimanale
 - Irrigazione a giorni pari e dispari (con il 31° giorno del mese escluso)
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 15 giorni
 - Opzione di esclusione dei giorni: possibilità di scegliere il giorno o i giorni specifici in cui non si desidera irrigare
 - Calendario a 365 giorni
- Possibilità di cancellazione di un programma
- Stacking Program
- Funzione di interruzione per pioggia fino a massimo 9 giorni
- Partenza automatica, semiautomatica e manuale per stazione o per programma
- Comando pompa/master valve per stazione
- Memoria permanente
- Programma di prova per tutte le stazioni
- Opzione di ritardo tra 2 stazioni: possibilità di impostare un intervallo regolabile da 1 secondo a 2 ore tra una stazione e quella successiva (agevola il funzionamento delle valvole a chiusura lenta o il recupero dell'acqua di pozzo)
- Attivazione e disattivazione della pompa/master valve anche durante il ritardo tra 2 stazioni
- Interruttore diagnostico per individuare le stazioni con un consumo energetico eccessivo, evidenziarle e fermarle (vengono automaticamente bypassate ed evidenziate sul display)
- Contenitore con coperchio e serratura per la versione da esterno
- Menù multilingue
- Omologazione CE

Caratteristiche Aggiuntive

- Opzione di rimozione dell'orario di avvio del programma in corrispondenza di quattro intervalli orari: 11:59 p.m./12:00 a.m.; 11:59 a.m./12:00 p.m.; 5:59 a.m./6.00 a.m. e 5:59 p.m./6:00 p.m.
- Reimpostazione predefinita delle impostazioni di fabbrica

Specifiche

- Alimentazione in entrata:
 - Modello da interno: 220 VCA, 50 Hz (0,5 Amp) (dal trasformatore a spina)
 - Modello da esterno: 220 VCA, 50Hz (0,5 Amp)
- Alimentazione in uscita per entrambe i modelli:
 - Max per stazione: 24 VCA (0,5 Amp)
 - Max totale (incluso comando pompa): 24 VCA (1,25 Amp)
 - Fusibile da 2 Amp ad azione lenta
 - Batteria alcalina 9 Volt (non inclusa)
 - Temperatura Operativa: da 0° a 60° C

Dimensioni

- Modello da interno:**
 - Altezza: 46,3 cm
 - Larghezza: 17,8 cm
 - Profondità: 21,0 cm
- Modello da esterno:**
 - Altezza: 46,3 cm
 - Larghezza: 65,8 cm
 - Profondità: 10,2 cm

Opzioni

- Sensore pioggia
- Climate Logic
- CMR-Kit
- KWIK Start Kit



Codifica

Codice	Descrizione
RD600-INT-LT	Rain Dial, centralina 6 stazioni 220 VCA, con trasformatore esterno
RD900-INT-LT	Rain Dial, centralina 9 stazioni 220 VCA, con trasformatore esterno
RD1200-INT-LT	Rain Dial, centralina 12 stazioni 220 VCA, con trasformatore esterno
RD600-EX-50H	Rain Dial, centralina 6 stazioni 220 VCA, con trasformatore incorporato
RD900-EX-50H	Rain Dial, centralina 9 stazioni 220 VCA, con trasformatore incorporato
RD1200-EX-50H	Rain Dial, centralina 12 stazioni 220 VCA, con trasformatore incorporato
RD-6MOD-R	Modulo per Rain Dial 6 stazioni
RD-9MOD-R	Modulo per Rain Dial 9 stazioni
RD-12MOD-R	Modulo per Rain Dial 12 stazioni