



Caratteristiche

Characteristics

Rg62 A/U MIL

Impedenza nominale	Characteristic impedance	93 Ohm
Tolleranza	Tolerance	± 5 Ohm
Capacità	Capacitance	43 pF/m
Velocità di propagazione	Velocity ratio	0,83
Attenuazione nominale	Nominal attenuation	
50 Mhz	50 Mhz	6,3 dB/100 m.
100 Mhz	100 Mhz	8,9 dB/100 m.
200 Mhz	200 Mhz	12,5 dB/100 m.
400 Mhz	400 Mhz	17,4 dB/100 m.
800 Mhz	800 Mhz	22,8 dB/100 m.
1000 Mhz	1000 Mhz	28,5 dB/100 m.
Conduttore	Conductor	0,64 CW
Dielettrico	Dielectric	PE/A
Diametro dielettrico	Dimensions of dielectric	3,7 mm.
Tolleranza	Tolerance	± 0,20 mm.
Schermo	Screen	CU
Percentuale di schermatura	Coverage of screen	95%
Guaina	Sheath	PVC
Diametro guaina	Diameter of sheath	6,2 mm.
Tolleranza	Tolerance	± 0,20 mm.
Minimo raggio di curvatura	Minimum bending radius	60 mm.
Peso per 100 m.	Weight 100 m.	4,9 Kg.