

# 430R



- Ingresso con filettatura femmina da 1/2"
- Arco regolabile: 40° - 360°
- 5 ugelli intercambiabili



**L**'irrigatore 430R propone tutto ciò che una turbina da 1/2" può offrire per l'irrigazione di piccole aree. Grazie alla semplice regolazione dell'arco e alla facilità di verificare il blocco destro e sinistro il 430R è l'irrigatore utilizzabile anche dai non esperti.

## Caratteristiche

- Guarnizione attiva autopulente
- Fermi di sinistra e di destra che riducono i tempi d'installazione grazie al facile controllo dell'arco
- Modello unico per irrigazione a cerchio parziale e intero
- Regolazioni compiute con un normale cacciavite senza la necessità di utilizzare attrezzi speciali

## Specifiche

- Raggio: 5,1 - 9,0 m
- Portata: 2,8 - 12,5 l/min
- Pressione d'esercizio: 2,0 - 3,5 bar
- Altezza complessiva: 15 cm (torretta retratta)
- Altezza torretta: 10 cm
- Traiettoria getto standard: 25°

## Prestazioni

Pressione (bar)	Ugelli	Raggio (m)	Portata (l/min)	■ (mm/h)	▲ (mm/h)
2,0	0,75	5,1	2,8	5,67	6,54
	1,0	6,0	3,4	6,46	7,46
	1,5	6,9	5,3	6,68	7,71
	2,0	7,5	6,8	7,25	8,38
	3,0	8,4	10,2	8,67	10,01
2,8	0,75	5,4	3,0	6,17	7,13
	1,0	6,3	4,5	6,80	7,85
	1,5	7,2	6,4	7,41	8,55
	2,0	8,1	8,0	7,32	8,45
	3,0	9,0	11,4	8,44	9,75
3,5	0,75	5,4	3,4	7,00	8,08
	1,0	6,3	4,9	7,41	8,55
	1,5	7,2	7,2	8,33	9,62
	2,0	8,1	9,1	8,32	9,61
	3,0	9,0	12,5	9,26	10,69

- Precipitazione per disposizione degli irrigatori a "quadrato"
- ▲ Precipitazione per disposizione degli irrigatori a "triangolo"
- Distanza tra gli irrigatori corrisponde al raggio

I dati indicati rappresentano test effettuati in condizioni di vento pari a zero

**Non è richiesto nessun  
attrezzo particolare**

Tutti gli aggiustamenti degli  
archi possono essere fatti  
con un normale cacciavite



### Codifica

Codice	Descrizione
430R	Irrigatore a turbina 430R 1/2", 40°-360°, alzo 10 cm