

Platinum



- Ingresso con filettatura femmina da 1"
- Arco regolabile: 45° - 360°
- 7 ugelli intercambiabili

L'irrigatore Platinum è l'irrigatore da 1" ideale per i campi sportivi e parchi di medie dimensioni. Tutte le regolazioni possono essere eseguite sulla parte superiore della turbina, e inoltre, la memoria d'arco permanente ne garantisce la regolare funzione anche in caso di manomissioni.



Caratteristiche

- Facile inserzione e rimozione degli ugelli dalla parte superiore (attraverso l'apposita chiave)
- Copertura in gomma standard che offre protezione aggiuntiva contro i detriti
- Modello unico per irrigazione a cerchio parziale e intero
- Vite rompigitto che consente la riduzione della gittata del 25%
- Indicatore superiore dell'arco per una regolazione a vista
- Memoria d'arco permanente antivandalismo. Riporta l'irrigatore all'arco di lavoro impostato in fase di regolazione anche dopo alterazioni in fase di funzionamento
- Ghiera con vite per chiusura antivandalismo

Caratteristiche Aggiuntive

- Meccanismo idraulico di rotazione
- Vite per bloccaggio ugelli
- Valvola antidrenaggio per eliminare il drenaggio per gli irrigatori posti a livello più basso
- Modello disponibile anche con torretta in acciaio inox

Specifiche

- Raggio: 14,9 – 24,1m
- Portata: 279 – 115,9 l/min
- Pressione d'esercizio: 2,8 – 6,9 bar
- Diametro coperchio: 5,6 cm
- Diametro corpo: 6,9 cm
- Altezza torretta: 12,7 cm
- Altezza corpo: 22,4 cm
- Traiettoria ugello: 25°



Prestazioni

Pressione (bar)	Ugelli	Raggio (m)	Portata (l/min)	■ (mm/h)	▲ (mm/h)
3,4	7	14,9	27,9	7,50	8,66
	9	15,5	31,3	7,77	8,97
	12	15,5	43,7	10,86	12,54
	16	17,1	57,2	11,79	13,61
	20	17,7	66,4	12,75	14,72
	24	18,3	66,2	11,88	13,72
4,1	7	15,2	30,6	7,91	9,13
	9	15,9	32,6	7,85	9,06
	12	16,2	47,9	11,02	12,73
	16	18,0	61,4	11,40	13,17
	20	18,6	73,9	12,82	14,80
	24	19,2	73,2	11,92	13,76
4,8	7	15,5	33,2	8,25	9,52
	9	16,2	35,7	8,21	9,48
	12	16,5	52,3	11,58	13,37
	16	18,6	66,1	11,48	13,26
	20	18,6	78,1	13,56	15,65
	24	19,8	78,3	11,97	13,82
5,5	7	16,2	35,7	8,20	9,47
	9	16,5	37,6	8,33	9,62
	12	16,8	55,6	11,87	13,71
	16	18,6	71,1	12,34	14,25
	20	19,8	83,9	12,82	14,80
	24	20,4	84,5	12,15	14,03
6,2	7	16,2	38,8	8,93	10,32
	9	16,8	41,3	8,81	10,18
	12	17,1	59,1	12,18	14,06
	16	19,2	75,7	12,32	14,22
	20	20,4	89,5	12,88	14,87
	24	20,4	90,1	12,97	14,97
6,9	7	16,8	40,5	8,66	10,00
	9	17,1	43,6	8,98	10,37
	12	17,4	62,5	12,42	14,34
	16	19,2	79,7	12,97	14,97
	20	20,4	94,0	13,52	15,61
	24	21,6	95,6	12,25	14,15
	27	24,1	115,9	11,99	13,85

Facile regolazione dell'arco grazie all'indicatore posto nella testina



■ Precipitazione per disposizione degli irrigatori a "quadrato"
 ▲ Precipitazione per disposizione degli irrigatori a "triangolo"
 - Distanza tra gli irrigatori corrisponde al raggio

I dati indicati rappresentano test effettuati in condizioni di vento pari a zero

Codifica

Codice	Descrizione
PTSPORT-BSP	Irrigatore a turbina Platinum1", 45°-360°
PTSPORT-BSP-SS	Irrigatore a turbina Platinum1", 45°-360°, torretta in acciaio