

La serie 570Z XF/PR/PRX

Gittata: da 0 a 5,5 m (0'-18')



Caratteristiche principali (Serie XF)

- Tutte le caratteristiche della Serie 570Z Classic e in più:
- Dispositivo di arresto del flusso X-Flow® installato all'interno della torretta
- Limita la fuoriuscita di acqua del 99% nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato, eliminando il rischio di potenziali erosioni e problemi di sicurezza
- Permette la sostituzione o la manutenzione di ugelli e filtri "asciutti" anche con il sistema in funzione



- 1 Ugello MPR Plus
- 2 Filtro a maglia fitta
- 3 Dispositivo di arresto del flusso X-Flow
- 4 Regolatore di pressione all'interno della torretta: mantiene una pressione di uscita costante pari a 2 bar (30 PSI)
- 5 Dispositivo di tenuta che permette l'estromissione della torretta senza perdita di acqua
- 6 Attacco laterale opzionale sui modelli non Check-O-Matic (non illustrato)
- 7 Check-O-Matic, opzionale, per evitare il drenaggio delle tubazioni nelle installazioni su terreni in pendenza

Serie 570Z PRX

Caratteristiche principali (Serie PR)

- Tutte le caratteristiche della Serie 570Z Classic e in più:
- Regolatore di pressione brevettato posto nella torretta
 - Mantiene una pressione costante di uscita di 2 bar (30 PSI)
 - Elimina il problema della nebulizzazione causata da pressioni superiori a 2 bar (30 PSI)
 - Ideale nei casi in cui la pressione di esercizio è elevata o variabile, incluse quelle applicazioni in cui si hanno linee particolarmente lunghe o terreni in pendenza.



Senza dispositivo X-Flow®
Alla pressione nominale di 2,8 bar (40 psi), l'irrigatore statico privo di ugello spreca 150 litri d'acqua al minuto.

Con dispositivo X-Flow®
Il dispositivo X-Flow montato sullo stesso irrigatore statico limita la fuoriuscita d'acqua del 99%.

Nota: è necessario avere il filtro dell'ugello o il tappo di spurgo installati sull'irrigatore per disattivare la funzione X-Flow®. Senza di essi non ci sarà spurgo dall'irrigatore.

Caratteristiche principali (Serie PRX)

- Tutte le caratteristiche della Serie 570Z Classic e in più:
- Dispositivo di arresto del flusso X-Flow® installato all'interno della torretta
 - Limita la fuoriuscita di acqua del 99% nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato, eliminando il rischio di potenziali erosioni e problemi di sicurezza
 - Permette la sostituzione o la manutenzione di ugelli e filtri "asciutti" anche con il sistema in funzione
- Regolatore di pressione brevettato posto nella torretta
 - Mantiene una pressione costante di uscita di 2 bar (30 PSI)
 - Elimina il problema della nebulizzazione causata da pressioni superiori a 2 bar (30 PSI)
 - Ideale nei casi in cui la pressione di esercizio è elevata o variabile, incluse quelle applicazioni in cui si hanno linee particolarmente lunghe o terreni in pendenza.
- Garanzia di 5 anni



Senza regolatore di pressione



Con il regolatore di pressione

Specifiche per gli Ordinatori della Serie 570Z

570X - XXP - SI - XXX - COM - E

Modello	Altezza torretta	Opzionale	570Z Style	Opzionale
Z—Lawn Pop-up High Pop S—Shrub	12—300 mm (12") 6—150 mm (6") 4—100 mm (4")	SI—Attacco laterale*	XF—con X-Flow® PR—con regolatore di pressione PRX—con X-Flow® e regolatore di pressione	COM—Valvola di ritenuta** E—Utilizzo acqua non potabile

Ad esempio:

Per ordinare un irrigatore Serie 570Z PRX con escursione della torretta di 150 mm (6") con attacco laterale e opzione di utilizzo di acqua non potabile, specificare:

570Z - 6P - SI - PRX - E

*Disponibile nei modelli con pop-up da 150 mm (6") e 300 mm (12").

**La funzione di ritenuta è realizzabile solo con l'uso dell'attacco inferiore.