

Serie 570Z Classic

Gittata da 0 a 5,5 m (0'-18')

Caratterizzati da un dispositivo di tenuta attivo già a pressioni molto basse, che permette il lavaggio solamente nella fase di rientro della torretta, i modelli 570Z sono ideali per piccoli giardini ed aree verdi. 7 distinti porta ugelli pop-up ed un gran numero di ugelli intercambiabili offrono all'utenza una possibilità d'impiego praticamente illimitata.



Caratteristiche

- Il dispositivo di tenuta consente l'estromissione della torretta senza perdita di acqua: ciò permette una più rapida messa a regime dell'impianto e di utilizzare più ugelli nello stesso settore a parità di portata nominale.
- La tenuta è assicurata già alla pressione di 1 bar (15 PSI)
- Il lavaggio, che si realizza nella fase di rientro, espelle i detriti garantendo la costante pulizia della torretta.
- Accoppiabile a tutti gli ugelli Toro Serie 570 – compresi i modelli statici 570 MPR Plus, Toro ad arco variabile, Serie Precision™, gli Stream Bubbler e gli ugelli a traiettoria bassa
- Tutti i corpi vengono spediti con un tappo di spurgo preinstallato per una facile pulizia ed estrazione dell'irrigatore
- La ghiera permette una facile regolazione dell'angolo di lavoro in fase di collaudo

Caratteristiche esclusive

- La ghiera di diametro ridotto, solo 50 mm (2"), risulta poco visibile: ciò riduce danni da ingombro o atti vandalici
- Accoppiabile agli ugelli Maxijet® per applicazioni di microirrigazione
- Modelli con valvola di ritenuta, provvisti di molla di richiamo resistente per eliminare il problema del drenaggio alle basse pressioni, trattenendo l'acqua nella tubazione (opzionale)
- Modelli con pop-up da 150 mm (6") e 300 mm (12") anche con attacco laterale (l'uso dell'attacco laterale non prevede la funzione di ritenuta)
- Resistente costruzione in Cycolac
- Molla di richiamo in acciaio inossidabile



Dispositivo di tenuta che permette l'estromissione della torretta senza perdita d'acqua

Specifiche tecniche

- Distanza tra gli irrigatori: da 0,6 a 5,5 m (2'-18')
- Campo di portata: da 0,2 a 17 l/min (0,05-4,58 GPM)
- Campo di pressioni raccomandato: da 1,4 a 3,5 bar (20-50 PSI)
- Pressione massima: 5,2 bar (75 PSI)
- Pressione minima d'esercizio per i modelli COM: 1,7 bar (25 PSI)
- Attacco filettato femmina NPT da 1/2"
- La valvola di ritenuta Check-O-Matic ritiene la pressione originata da un dislivello massimo di 3 m. (Nei modelli 6P-SI e 12P-SI, la versione COM prevede l'utilizzo dell'attacco alla rete inferiore.)
- Dimensioni:
 - Diametro del corpo:
 - 35 mm (1 3/8") per i portaugelli Shrub, 2P, 3P, 4P, 6P e 6P-SI
 - 41 mm (1 5/8") per i portaugelli 12P
 - 44 mm (1 3/4") per i portaugelli 12P-SI
 - Diametro della ghiera: 50 mm (2")
 - Attacco laterale: 120 mm (4 3/4") dalla sommità dell'irrigatore all'asse dell'attacco



570Z-6P-COM

- 1 Ugello MPR Plus con PCD standard
- 2 Torretta regolabile per l'orientamento del getto dopo l'installazione
- 3 Dispositivo di tenuta che permette l'estromissione della torretta senza perdita di acqua
- 4 Diametro della ghiera di 50 mm (2")
- 5 Valvola di ritenuta Check-O-Matic, opzionale, per evitare il drenaggio delle tubazioni nelle installazioni su terreni in pendenza

Specifiche per gli Ordinativi della Serie 570Z

570X - XXP - SI - COM - E

Modello	Altezza torretta	Opzionale	Opzionale
Z—Lawn-Pop e High-Pop	2—50 mm (2") 3—75 mm (3")	SI—attacco laterale per modelli con escursione di 150 e 300 mm (6" e 12")	COM—Check-O-Matic* E—Utilizzo di acqua non potabile
S—Shrub	4—100 mm (4") 6—150 mm (6") 12—300 mm (12")		

Ad esempio:
Per ordinare un irrigatore Serie 570Z con escursione della torretta di 150 mm e valvola di ritenuta, specificare:

570Z-6P-COM

*Non disponibile nei modelli con attacco laterale

*La funzione di ritenuta è realizzabile solo con l'uso dell'attacco inferiore.