


Sch. tech. luglio 2011

TR-ECOMIX

Disincrostante in polvere per la pulizia delle caldaie, lato fumi



Descrizione

TR-ECOMIX è un disincrostante in polvere per la pulizia delle caldaie-lato fumi. Disgrega rapidamente fuliggine e depositi incombusti. E' formulato in polvere, di pratico uso, adatto a tutti i tipi di caldaie a combustibile liquido (gasolio, nafta, kerosene, olio combustibile) e solido (legna, carbone, pellets). Brucia istantaneamente sviluppando sostanze in grado di rimuovere le incrostazioni corrosive e gli ossidi migliorando la combustione e il rendimento della caldaia, agendo nei punti più inaccessibili della camera di combustione durante il periodo di funzionamento. Combatte la corrosione da zolfo e agenti corrosivi presenti nei gasoli e olii combustibili. Il regolare uso di TR-ECOMIX assicura, nel tempo, il massimo rendimento della caldaia, con sensibili risparmi di combustibile.

Come si usa: introdurre direttamente nella camera di combustione, con caldaia in funzione, l'intera confezione compresa di involucro() e **dosare il primo giorno**, direttamente a contatto con la fiamma, **in caldaia n. 2 tronchetti** (fino a 60.000 kcal/h). **Il 2° giorno: dimezzare la dose.** Per una perfetta efficienza, ripetere l'operazione ogni 15-20 gg.

Dosaggi indicativi in funzione della potenza focolare/combustibile

Caratteristiche fisiche

Aspetto polvere
Colore bianco
Densità app. ca. 1,12 kg/dm³
Temp. di combustione ca 200°C

Potenza focolare in Kcal/h	Combustibile gasolio N° tronchetti
Sino a 60.000	2
60.000- 120.000	4
120.000-240.000	4
240.000-600.000	6
600.000-800.000	8
800.000-1.700.000	10

Confezione

Tronchetto da 200 gr ca.

Avvertenze: La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Conservare il prodotto in ambienti idonei , al riparo da fonti di calore o dal gelo .. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi e basi forti e sostanze ossidanti.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere .

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori conoscenze . L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

TABELLA DI CONVERSIONE

Conoscendo	Moltiplichi per	Otteni
Kcal/h	1.163	w/h
KWh/h	860	Kcal/h
Frigorie/h	4	Btu/h
w/h	3.42	Btu/h
Conoscendo	Dividi per	Otteni
w/h	1.163	Kcal/h
Kcal/h	860	kW/h
Btu/h	4	Frigorie/h
Btu/h	3.42	w/h
Btu/h	3.97	Kcal/h

EUROACQUE-Via Pastore 2, 29029 Niviano di Rivergaro (PC) Italia
tel. 0523 952272, fax 0523 953064, info@euroacque.it, www.euroacque.it