

Ala gocciolante

Ala gocciolante standard, ideale per l'irrigazione di cespugli e zone a bassa vegetazione, aiuole spartitraffico, alberi e in situazioni di alta ventosità.

Dripidea PC (marrone) è un'ala gocciolante autocompensante e autopulente davvero innovativa. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza e/o di particolare lunghezza e/o dove la pressione di alimentazione subisca notevoli sbalzi.



Ala gocciolante autocompensante e autopulente marrone

Dripidea (nera) è un'ala gocciolante autopulente davvero innovativa. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate.



Ala gocciolante classica autopulente nera

Caratteristiche

- Tubo flessibile ma robusto
- Colore marrone standard per armonizzarsi con il terreno
- Gocciolatori a pezzo unico incastrati perfettamente nel diametro del tubo
- Non sono richieste forature o particolari abilità nel maneggiare il prodotto
- Percorso del flusso ad una via dei gocciolatori: impedisce l'otturazione e permette all'acqua di fuoriuscire senza problemi
- Ideale per irrigare cespugli, alberi e aiuole
- Modelli autocompensanti (marrone) e non autocompensanti (nera)
- Disponibilità di una vasta gamma di diametri, spaziature tra i gocciolatori di diverse misure e rotoli di diverse lunghezze



Astina per bloccaggi ala gocciolante



Specifiche:

- Campo di pressioni raccomandato: 0,8 – 4,0 bar (11,6 – 58 psi)
- Portata standard: 2 l/h
- Distanza tra i gocciolatori: 33 o 50 cm
- Misure dei diametri:
 - 16 mm ala gocciolante diametro esterno



Specifiche per gli ordinativi

DI-PCM-162-33-25	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2,1 l/h P.C. L=25 m - marrone	1 bob.
DI-PCM-162-33-50	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2,1 l/h P.C. L=50 m - marrone	1 bob.
DI-PCM-162-33-100	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2,1 l/h P.C. L=100 m - marrone	1 bob.
DI-PCM-162-33-400	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2,1 l/h P.C. L=400 m - marrone	1 bob.
DI-PCM-162-50-100	Ala gocc. d=16-Spaz. 50 cm-2,1 l/h P.C. L=100 m - marrone	1 bob.
DI-PCM-162-50-400	Ala gocc. d=16-Spaz. 50 cm-2,1 l/h P.C. L=400 m - marrone	1 bob.
DI-N-162-33-100	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2 l/h P.C. L=100 m - nera	1 bob.
DI-N-162-33-400	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2 l/h P.C. L=400 m - nera	1 bob.
G-BLOC16	Astina seghettata per bloccaggio ala gocciolante Ø 16 mm	Conf. 100pz