

Contaltri per gasolio

Litre counters for Diesel oil



CO 220

Contaltri meccanico per la contabilizzazione del gasolio.

Di semplice e veloce installazione viene posizionato fra la pompa e l'ugello del bruciatore. Per non comprometterne la funzionalità, per garantirne la durata e per far sì che la misura rilevata sia attendibile si consiglia l'installazione di un filtro a maglia fine (del tipo previsto per le autovetture) così da trattenere le eventuali impurità contenute nel combustibile.

Mechanical litre counter to measure Diesel oil.

It can be installed easily and quickly and is placed between pump and burner nozzle.

In order not to affect its operation performance, guarantee a long life and make sure the measured value is actually reliable, it is advisable to install a thin-net filter (same as those for motorcars) which may hold any foreign matters contained in fuel.

CE

Portata nominale: 40lt/h

Rated capacity: 40lt/h

Portata massima: 80lt/h

Max capacity: 80lt/h

Portata minima: 0,7lt/h

Min. pressure: 0,7lt/h

Temperatura massima: 70°C

Max. temperature: 70°C

Attacchi: 1/8"

Couplings: 1/8"

Pressione massima: 25bar

Max. pressure: 25bar

Totalizzatore: 100m³

Odometer: 100m³
