

## DOSAMINI PL

### DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO PER ACQUE SANITARIE



DOSAMINI PL è un dosatore proporzionale alla portata per il dosaggio di sali di polifosfato negli impianti di acqua sanitaria.

DOSAMINI PL possiede gli attacchi orientabili per il montaggio sia orizzontale che verticale, clip di bypass che permette una adeguata manutenzione e valvola di sfogo aria.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Tutti i materiali impiegati sono utilizzabili per il trattamento dell'acqua ad uso potabile

- Testata in PP con inserti filettati in ottone
- Bicchiera: SAN
- O-ring: NBR
- Soffietto: gomma NBR

#### CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Pressione massima: 6 bar
- Pressione di scoppio: max 25 bar
- Perdite di carico: 0,2 bar
- Temperatura massima: 35°C
- Portata massima: 2 m<sup>3</sup>/h

| MODELLO     | CODICE      | ATTACCHI | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Tipo ricarica                          |
|-------------|-------------|----------|------------|--------------|---------------|--|
| DOSAMINI PL | DOSAMINI-PL | 1/2"     | 144        | 70           | 133           | IDRAFOS 50 C6, IDRAFOS 55, IDRAFOS 80. |



Tutti i componenti sono considerati atossici e idonei per l'acqua potabile, prodotto conforme al D.M. 174/04, UNI 8065:2019, D.M. 25/12.

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 02/2023