


INCLUSI NELLA CONFEZIONE:


- Sistema filtrante con prima carica inclusa
- 2 portagomma diritti D20 + 1 a gomito per consentire molteplici installazioni
- 2 staffe per fissare il sistema al muro
- Viti e tasselli



Attacco a gomito



Staffe



ediprima
Sistemi

LO STABILIMENTO
EUROACQUE VIENE
PARZIALMENTE ALIMENTATO DA
ENERGIA RINNOVABILE GRAZIE
ALL'UTILIZZO DI UN MODERNO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO




'78
DAL
COSTRUZIONE
DEPURATORI
ACQUA




ASSOCIAZIONE ACQUA ITALIA

Scarica la
condensa delle
*caldaie senza
problemi!*



INSTALLAZIONE

- 01 Dosatore di polifosfato
- 02 Caldaia a condensazione
- 03 Neutralizzatore
- 04 Scarico in fognatura



DIMENSIONI

EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

via Pastore, 2
29029 NIVIANO di
RIVERGARO (PC) ITALY
t. +39 0523 952272
f +39 0523 953064
info@euroacque.it
www.euroacque.it

EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

PRODOTTO
NOVITÀ

Scarica la condensa
delle caldaie
senza problemi!



MININEUTRO new

Cod. NEWMANØ I

Neutralizzatore salvaspazio ricaricabile,
per scarico condensa caldaie
(fino a 35 kW). Super compatto!

 product | **made in italy**

Ricarica Minineutro

Cod: NEUTRO I K



Info tecniche

- + Incluso anche attacco a gomito per consentire altre installazioni e le staffe per fissare il sistema a muro
- + Dotato di *Finestra Vetro Spia* per la visione dello stato di carica
- + Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale
- + Filtra alzando il valore del pH riportandolo nei limiti di scarico consentiti
- + Per caldaie fino a 35 Kw di potenza
- + Portata max: 3 lt/h
- + Attacchi 3/4" M/F con portagomma da 20 mm
- + H min. da uscita scarico caldaia: 180 mm
- + Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica)
- + Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro Euroacque