

Termostato GSM
GSM thermostat **GecApp**



CE

Alimentazione: 230Vac - 50Hz
Power supply: 230Vac - 50Hz
Banda di frequenza: Quadriband GPRS
Frequency band Quadriband GPRS
Batteria tampone: 2 batterie alcaline ministilo AAA
Battery: 2 AAA alkaline batteries
Controllo carica: batteria tampone 2 soglie di intervento
Power supply unit control 2 alarm levels
Controllo della temperatura: Algoritmo PI
Temperature control: PI algorithm
Letture della temperatura: Ogni minuto
Temperature display: Every one minute
Campo di regolazione: Inverno: +2/+30 °C Estate: +10/+35 °C
Temperature range: Winter: +2/+30 °C Summer: +10/+35 °C
Passo di regolazione: Inverno: ±0,2 °C Estate: ±5 °C
Temperature step: Winter: ±0,2 °C Summer: ±5 °C
Differenziale termico: Regolabile da ±0,2 a ±2 °C
Differential: Adjustable from ±0,2 to ±2 °C
Portata contatti: 230 Vca - 5A (Carico resistivo)
Max contact load: 230 Vac - 5A (Resistive load)
Installazione: su scatola 3 moduli o a parete
Installation: 3 MOULDING OR WALL
Colori: Bianco, antracite
Colours: White, anthracite
(cod. 35242132) Bianco/White
(cod. 35252140) Antracite/Anthracite



Geca ha sviluppato un'applicazione per smartphone in grado di interfacciarsi in maniera semplice ed intuitiva ai propri termostati e cronotermostati. In ogni momento potrai verificare lo stato della temperatura e modificarne i valori.

GECA has developed a smartphone application capable to interface in a simple and intuitive way its range of simple and programmable thermostats. You could verify the temperature status and modify the setting at any time.

Termostati **GecApp**

Termostato digitale GecApp touch screen con display retroilluminato. Facilissimo da installare a parete o su scatola 503. Comandabile da semplice app. Alimentato a 230Vac - 50Hz, dispone della doppia modalità di funzionamento estate ed inverno per comandare sia impianti di condizionamento sia impianti di riscaldamento. È sufficiente sfiorare la superficie del display per attivare la retroilluminazione e far comparire le icone di comando che consentono, oltre al controllo della temperatura, di variare il differenziale termico e di attivare la funzione di blocco delle impostazioni. Termostato GecApp dispone di un programma "antigelo", che preserva l'impianto anche a termostato spento, ad una temperatura inferiore a 5°C.

Digital touch screen thermostat with backlight display. It can be installed on a wall or 3module box flush mounting. 230Vac - 50Hz powered, it has a double operation modes (summer and winter) in order to command conditioning or heating systems. Simply touch the surface of the display to activate the back light and to show the icons of command that allow, in addition to temperature control, to vary the temperature differential and activate the lock function settings. Thermostat GecApp offers a "antifreeze" program that preserves the system also with the thermostat off (temperature lower than 5°C).

