

Cronotermostato touch screen da incasso

Touch screen chronothermostat for recessed installation



Green

Cronotermostato digitale touch screen con display retroilluminato. Facilissimo da installare in scatola 3 moduli, è intercambiabile con i termostati ARTE e T-TOUCH ed il cronotermostato OPERA semplicemente sostituendone il frutto. Alimentato a batterie, dispone della doppia modalità di funzionamento estate ed inverno per comandare sia impianti di condizionamento sia impianti di riscaldamento. È sufficiente sfiorare la superficie del display per attivare la retroilluminazione e far comparire le icone di comando che consentono di variare la programmazione e di attivare la funzione di blocco delle impostazioni. GREEN dispone di un programma "antigelo", che preserva l'impianto anche con il cronotermostato spento a temperature inferiori a 7°C.

Digital touch screen chronothermostat with backlight display. Easy to install in a 3 modules box.

It is interchangeable with ARTE and T-TOUCH thermostat and OPERA chronothermostat.

Battery powered, it has a double operation modes (summer and winter) in order to command conditioning or heating systems. Simply touch the surface of the display to activate the back light and to show the icons of command that allow to vary the settings and to activate the lock function. GREEN offers a "antifreeze" program that preserves the system also with the chronothermostat off, (temperature lower than 7°C).

Compatibilità con placche delle serie civili

AVE: Blanquise, Noir, (sono marchi di proprietà di AVE S.p.A.)

BTICINO: Axolute, Light, Light Tech, Living, Luna, Matix, (sono marchi di proprietà di BTICINO S.p.A.)

GEWISS: Playbus, Playbus Young, (sono marchi di proprietà di GEWISS S.p.A.) Disponibile su richiesta

LEGRAND: Vela, (è un marchio di proprietà di LEGRAND S.p.A.)

VIMAR: Idea, Idea Rondò, Eikon, Plana, (sono marchi di proprietà di VIMAR S.p.A.)



Alimentazione:	2 pile stilo alcaline da 1,5V tipo AA
Power supply:	2 size AA alkaline 1,5V batteries
Autonomia pile:	18 mesi (stand-by)
Battery life:	18 months (stand-by)
Controllo carica batterie	2 soglie d'intervento
Batteries load control	2 warning levels
Intervallo di programmazione	Ogni 30 minuti
Setting range	every 30 minutes
Controllo della temperatura	Algoritmo PI
Temperature control	PI algorithm
Campo di regolazione	Inverno: +5/+30 °C Estate: +15/+35 °C
Temperature range	Winter: +5/+30 °C Summer: +15/+35 °C
Passo di regolazione	Inverno: ±0,2 °C Estate: ±5 °C
Temperature step	Winter: ±0,2 °C Summer: ±5 °C
Differenziale termico	Regolabile da ±0,1 a ±1 °C
Differential	Adjustable from ±0,1 to ±1 °C
Precisione di lettura	±0,2 °C
Accuracy read	±0,2 °C
Portata contatti	230 Vca – 5A (Carico resistivo)
Max contact load	230 Vac – 5A (Resistive load)
Grado di protezione	IP20
IP protection	IP20
Instalazione	Incasso – 3 moduli
Installation	Recessed – 3 mouldings
Intercambiabile con i termostati ARTE e T-TOUCH ed il cronotermostato OPERA	
<i>Interchangeable with ARTE and T-TOUCH thermostats and OPERA chronothermostat</i>	
(Cod. 35281736)	Bianco/White
(Cod. 35291737)	Antracite/Anthracite
(Cod. 35291738)	Argento/Silver