


Scheda Tecnica

Irrigatori > Martelletto Serie AIR

> AIR110



DESCRIZIONE:

- Attacco: 1/2" maschio
- Angolo di traiettoria: 7°
- Gittata: 9,5 mt

Specifiche


- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2 ÷ 4,5 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatore a giro completo con 1 ugello
- Ugello standard: 3,57 mm (11,8 l/min - 2 bar)
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Posizionamenti consigliati: da 8 x 8 mt a 10 x 10 mt

Cod.	Descrizione
AIR110	Irrigatore bronzo circolare 1/2" traiettoria bassa SI-5-7F

> AIR111



DESCRIZIONE:

- Attacco: 1/2" maschio
- Angolo di traiettoria: 15°
- Gittata: 11 mt

Specifiche


- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2 ÷ 4,5 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatore a giro completo con 1 ugello
- Ugello standard: 2,77 mm (9,9 l/min - 3,5 bar)
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Posizionamenti consigliati: da 8 x 8 mt a 12 x 12 mt

Cod.	Descrizione
AIR111	Irrigatore bronzo circolare 1/2" traiettoria bassa SI-5-15F

> AIR112



DESCRIZIONE:

- Attacco: 1/2" maschio
- Angolo di traiettoria: 25°
- Gittata: 12 mt

Specifiche


- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2 ÷ 4,5 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatore a giro completo con 1 ugello
- Ugello standard: 3,57 mm (15,55 l/min - 3,5 bar)
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Posizionamenti consigliati: da 8 x 8 mt a 12 x 12 mt

Cod.	Descrizione
AIR112	Irrigatore bronzo circolare 1/2" traiettoria bassa SI-5-25F

> AIR114



DESCRIZIONE:

- Attacco: 3/4" maschio
- Angolo di traiettoria: 27°
- Gittata: 13,20 mt

Specifiche

- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Mini irrigatore a giro completo con 2 ugelli
- Ugello standard: 3,96 x 2,38 mm (26,5 l/min - 4,0 bar)
- Speciali protezioni anti ghiaccio
- Posizionamenti consigliati: da 10 x 10 mt a 15 x 15 mt
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox

Cod.	Descrizione
AIR114	Irrigatore bronzo circolare 3/4" - SI-20F

> AIR115



DESCRIZIONE:

- Attacco: 3/4" maschio
- Angolo di traiettoria: 33°
- Gittata: 17,50 mt

Specifiche

- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche


- Irrigatore a giro completo con 2 ugelli
- Ugello standard: 5,5 x 3,17 mm (48,8 l/min - 3,5 bar)
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Posizionamenti consigliati: da 12 x 12 mt a 18 x 18 mt

Cod.	Descrizione
AIR115	Irrigatore bronzo circolare 3/4" 33° - SI-25F

Scheda Tecnica

Irrigatori > Martelletto Serie AIR

> AIR116



DESCRIZIONE:

- Attacco: 1" maschio
- Angolo di traiettoria: 27°
- Gittata: 21,25 mt

Specifiche

- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2,5 ÷ 5,0 bar

Caratteristiche

- Irrigatore a giro completo con 2 ugelli
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Ugello standard: 7,94 x 5,55 mm (107,70 l/min - 4,0 bar)
- Posizionamenti consigliati: da 15 x 15 mt a 21 x 21 mt

Cod.	Descrizione
AIR116	Irrigatore bronzo 27° circolare 1" - SI-30M

> AIR100



DESCRIZIONE:

- Attacco: 1/2" maschio
- Angolo di traiettoria: 25°
- Gittata: 11,5 mt

Specifiche


- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2,0 ÷ 3,5 bar

Caratteristiche

- Irrigatore settoriale con 1 ugello
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Ugello standard: 3,17 mm (11,6 l/min - 3,0 bar)
- Posizionamenti consigliati: da 6 x 6 mt a 8 x 8 mt

Cod.	Descrizione
AIR100	Irrigatore bronzo settori 1/2" SI-5-AG

> AIR095



DESCRIZIONE:

- Attacco: 3/4" maschio
- Angolo di traiettoria: 25°
- Gittata: 15,0 mt

Specifiche


- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2,0 ÷ 4,0 bar

Caratteristiche

- Irrigatore settoriale con 2 ugelli
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Ugello standard: 4,36 x 2,38 mm (25,8 l/min - 3,0 bar)
- Posizionamenti consigliati: da 12 x 12 mt a 15 x 15 mt

Cod.	Descrizione
AIR095	Irrigatore bronzo settori 3/4" 25° SI-20P

> AIR098



DESCRIZIONE:

- Attacco: 1" maschio
- Angolo di traiettoria: 23°
- Gittata: 17,7 mt

Specifiche


- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 2,5 ÷ 5,0 bar

Caratteristiche

- Irrigatore settoriale con 2 ugelli
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Ugello standard: 7,14 x 3,17 mm (74,2 l/min - 4,0 bar)
- Posizionamenti consigliati: da 15 x 15 mt a 21 x 21 mt

Cod.	Descrizione
AIR098	Irrigatore bronzo settori 1" SI-30P

> AIR099



DESCRIZIONE:

- Attacco: 1 1/4" maschio
- Angolo di traiettoria: 23°
- Gittata: 25,7 mt

Specifiche

- Filtrazione raccomandata: 40 mesh
- Pressione di lavoro: 3,5 ÷ 6,0 bar

Caratteristiche

- Irrigatore settoriale con 2 ugelli
- Costruito in ottone/bronzo e acciaio inox
- Ugello standard: 10,32 x 5,55 mm (192,6 l/min - 5,0 bar)
- Posizionamenti consigliati: da 21 x 21 mt a 30 x 30 mt

Cod.	Descrizione
AIR099	Irrigatore bronzo settori 1 1/4" SI-40P

Scheda Tecnica

Irrigatori > Martelletto Serie AIR

Aspersione

Cod.	Sesto mt	CU %	Precip. mm/h
AIR110	8 x 8	■	5,2
	9 x 9	■	4,1
	10 x 10	■	3,3
AIR111	8 x 8	■	4,7
	9 x 9	■	3,7
	10 x 10	■	3,0
	11 x 11	■	2,5
	12 x 12	■	2,1
AIR112	8 x 8	■	5,6
	9 x 9	■	4,4
	10 x 10	■	3,6
	11 x 11	■	3,0
	12 x 12	■	2,5

Cod.	Sesto mt	CU %	Precip. mm/h
AIR114	10 x 10	■	18,3
	11 x 11	■	15,1
	12 x 12	■	12,7
	13 x 13	■	10,8
	14 x 14	■	9,3
	15 x 15	■	8,1
AIR115	12 x 12	■	24,7
	13 x 13	■	21,0
	14 x 14	■	18,1
	15 x 15	■	15,8
	16 x 16	■	13,9
	17 x 17	■	12,3
AIR116	18 x 18	■	11,0
	15 x 15	■	28,6
	18 x 18	■	19,8
	21 x 21	■	14,6

Cod.	Sesto mt	CU %	Precip. mm/h
AIR100	6 x 6	■	22,4
	7 x 7	■	16,5
	8 x 8	■	12,6
AIR095	12 x 12	■	16,1
	13 x 13	■	13,7
	14 x 14	■	11,8
	15 x 15	■	10,3
AIR098	15 x 15	■	21,5
	18 x 18	■	14,9
	21 x 21	■	11,0
AIR099	21 x 21	■	28,9
	24 x 24	■	22,1
	27 x 27	■	17,5
	30 x 30	■	14,2

Legenda

■ > 95% ■ ≤ 95% ÷ > 90% ■ ≤ 90% ÷ > 85% ■ ≤ 85%