



Caratteristiche

- › Tempo di irrigazione: da 1 min a 8 ore (incremento di 1 min)
- › Programmazione flessibile:
 - Giornaliera
 - Settimanale
 - Irrigazione giorni pari/dispari
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
- › Programma che evita le “sovrapposizioni” tra partenze
- › Ritardo per pioggia programmabile fino a 31 giorni
- › Memoria permanente
- › L’opzione “Super Cap” consente di mantenere l’ora e la data in caso di interruzione di corrente per più di 24 ore (senza bisogno di batterie)
- › Programma “Test” per tutte le stazioni
- › Attivazione/Disattivazione del sensore pioggia
- › Pulsante Help
- › Display multilingue (Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco)
- › Certificazione CE

- 4,6,8 stazioni (per interno ed esterno)
- 2 programmi indipendenti
- 3 partenze per programma
- Water budget da 0% a 200%
- Wi-Fi locale opzionale

PROGRAMMAZIONE SEMPLICE ED INTUITIVA

Le icone sono facili da identificare



TASTO HELP

Pulsante che permette di orientarsi nella programmazione dicendo esattamente cosa fare: il manuale di istruzioni diverrà così superfluo.

Caratteristiche Aggiuntive

- › Centralina modulare: 1 modulo per la programmazione può essere utilizzato per varie versioni e diverse applicazioni (interno ed esterno)
- › Programmazione possibile anche comodamente seduti sul divano (staccando il modulo di programmazione dal modulo posteriore)
- › Non necessita di batterie

Specifiche

- › Potenza d'ingresso:
 - 220 VAC, 50Hz
- › Potenza di uscita:
 - Massima per stazione: 24 VAC (0,25 A)
 - Massima totale (incluso controllo MV): 24 VAC (0,625A)
- › Temperatura di funzionamento: da -10° a 60°C

Opzioni

- › Modulo Wi-Fi locale



Grazie al modulo Wi-Fi locale (in opzione) si può programmare e controllare la centralina dal proprio cellulare attraverso la relativa APP Life

Codifica

Codice	Descrizione
LIFE-4	Life, Centralina 4 stazioni con trasformatore esterno 220 VCA
LIFE-6	Life, Centralina 6 stazioni con trasformatore esterno 220 VCA
LIFE-8	Life, Centralina 8 stazioni con trasformatore esterno 220 VCA
LIFE-4-EXT	Life, Centralina 4 stazioni con trasformatore incorporato 220 VCA
LIFE-6-EXT	Life, Centralina 6 stazioni con trasformatore incorporato 220 VCA
LIFE-8-EXT	Life, Centralina 8 stazioni con trasformatore incorporato 220VCA
LIFE-MOD	Modulo per la programmazione della Life
LIFE-B-4	Modulo posteriore 4 stazioni per la Life con trasformatore esterno 220 VAC
LIFE-B-6	Modulo posteriore 6 stazioni per la Life con trasformatore esterno 220 VAC
LIFE-B-8	Modulo posteriore 8 stazioni per la Life con trasformatore esterno 220 VAC
LIFE-B-4-EXT	Modulo posteriore 4 stazioni per la Life con trasformatore interno 220 VAC
LIFE-B-6-EXT	Modulo posteriore 6 stazioni per la Life con trasformatore interno 220 VAC
LIFE-B-8-EXT	Modulo posteriore 8 stazioni per la Life con trasformatore interno 220 VAC
LIFE WF	Modulo Wi-Fi per la Life

MODULO POSTERIORE (con morsetti)



MODULO PER LA PROGRAMMAZIONE



CENTRALINA LIFE

IT-QLIFEL-I

I.S.E. S.r.l.

Via dell'Artigianato 1/3
00065 Fiano Romano (Roma), Italy
Tel. +39 0765 40191
Fax +39 0765 455386
www.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb