

## Termostato ambiente da incasso

*Electronic thermostat for recessed installation*



### Day

Termostato ambiente elettronico da incasso in scatola 3 moduli, compatibile con le serie da incasso più diffuse. Di facilissima installazione ed estrazione è intercambiabile con i cronotermostati "OPERA" e "GREEN" ed il termostato "T-TOUCH", sostituendone semplicemente il frutto. Nella nuova versione sono state apportate importanti migliorie al prodotto:

- alla prima accensione o dopo ogni reset, per i primi 2 minuti, "DAY" misura la temperatura ambiente ogni 10 secondi e di conseguenza ne aziona il relè.

Successivamente la misura della temperatura ambiente (e l'eventuale azionamento del relè) avvengono ogni 30 secondi.

- Il carico (Caldaia, bruciatore, valvola di zona...) è attivo quando il led di indicazione "fiammella" inizia a lampeggiare (ad intermittenza) ogni 3 secondi.

- Il led di segnalazione di "scarica delle batterie" lampeggia 3 volte ogni 15 secondi.

"DAY" è anche disponibile con interruttore est/inv.

Compatibile con le placche delle più diffuse serie civili.

*Electronic recessed thermostat with a three modular box. This instrument is very easy to install and to draw and it's interchangeable with programmable thermostat model "OPERA" for recessed installation. The newest version has been notably improved:*

- *after the first start-up or after every reset "DAY" measures environment temperature every 10 seconds during the first 2 minutes, consequently it actuates the relays.*

*Afterwards, room temperature is measured and relays are actuated every 30 seconds, respectively.*

- *Charge (boiler, burner, zone valve, etc.) is active when the " relay contact closing " LED starts flickering every 3 seconds.*

- *The LED signalling battery discharge "DAY" is also available with an est/inv. Switch.*

*Available with the most popular plates in the market*



Alimentazione:	2 pile stilo alcaline da 1,5V tipo AA
Power supply:	2 size AA alkaline 1,5V batteries
Autonomia pile:	maggiore di un anno
Battery life:	longer than 1 year
Led:	Segnalazione batterie scariche
Led:	to signal discharged batteries
Campo di regolazione:	5-30°C
Temperature range:	5-30°C
Differenziale termico:	±0,2°C
Differential:	±0,2°C
Precisione di lettura:	±0,5°C
Read out accuracy:	±0,5°C
Portata contatti:	250Vac 5(3)A carico resistivo
Max. contact load:	250Vac 5(3)A resistive load
Grado di protezione:	IP40 frontale, IP20 il cestello
Rating:	IP40 front-lid, IP20 basket
Installazione:	incasso con possibilità di ricevere le placche delle maggiori serie in commercio
Installation:	recessed installation with the possibility to be connected to the most important plates on the market

Intercambiabile con il termostato T-TOUCH ed i cronotermostati OPERA e GREEN.

*Interchangeable with T-TOUCH Thermostat and OPERA and GREEN programmable thermostat.*

(cod.35321794)	Termostato colore bianco / Thermostat white colour
(cod.35321795)	Termostato colore antracite / Thermostat anthracite colour
(cod.35321796)	Termostato colore argento / Thermostat silver colour
(cod.35331797)	Termostato colore bianco con commutatore est/inv <i>Thermostat white colour with est/inv. reverser (commutator)</i>
(cod.35331798)	Termostato colore antracite con commutatore est/inv <i>Thermostat anthracite colour with est/inv. reverser (commutator)</i>
(cod.35331799)	Termostato colore argento con commutatore est/inv <i>Thermostat silver colour with est/inv. reverser (commutator)</i>