

IRRIGATORI SERIE 3500

Irrigatore Dinamico con gittate medio-corte
L'Irrigatore da 1/2" più venduto in Europa

- Prestazioni – Boccagli Rain Curtain™
- Sollevamento reale di 10,2 cm (4")- misurato dalla ghiera al boccaglio
- Affidabilità – Garanzia commerciale di 3 anni

CARATTERISTICHE

• Boccagli con Tecnologia Rain Curtain

- Il set di boccagli composto da 6 boccagli Rain Curtain™ offre
- Gocce di dimensioni maggiori per una distribuzione uniforme
- Effettiva irrigazione in prossimità dell'irrigatore
- Distribuzione omogenea su tutta la gittata

• Installazione e Manutenzione

- La regolazione dell'arco si effettua dalla sommità utilizzando un cacciavite a punta piatta
- La vite rompigitto permette di ridurre la gittata del 25% senza sostituire il boccaglio
- Verifica veloce dell'arco
- Lo statore autoregolante non deve essere sostituito quando i boccagli vengono cambiati
- Facile manutenzione del filtro removibile
- Particolare rimozione del boccaglio

• Soluzioni e Modelli

- L'irrigatore dinamico Serie 3500 è disponibile nei modelli con sollevamento della torretta di 10,2 cm e valvola SAM™
- La valvola di ritenuta Seal-A-Matic (SAM™) opzionale mantiene in carico una pressione generata da un dislivello di 2,1 m, previene l'impaludamento e l'erosione causati dal drenaggio degli irrigatori posti nei punti più bassi del sistema
- La guarnizione di tenuta multifunzione protegge le parti interne dai detriti e migliora l'affidabilità
- Rotazione a settore regolabile da 40° a 360° e a cerchio intero con inversione della rotazione in un unico modello

• Durata

- Il Meccanismo a turbina lubrificato ad acqua offre una maggiore durata e affidabilità di funzionamento
- La guarnizione di arresto a doppia azione, a protezione dei componenti interni, assicura un sollevamento e un rientro ottimale della torretta

SPECIFICHE

Gittata: da 4,6 a 10,7 m
Gittata con vite rompigitto: fino a 2,9 m
Pressione: da 1,7 a 3,8 bar
Tasso di precipitazione: da 0,12 a 1,04 m³/h
Attacco da 1/2" filettato femmina
Arco regolabile: da 40° a 360°

DIMENSIONI

Altezza di sollevamento: 10,2 cm
Altezza totale del corpo: 16,8 cm
Superficie esposta: diam. 2,9 cm
Nota: l'altezza di sollevamento viene misurata dalla ghiera al centro del boccaglio. L'altezza totale del corpo viene misurata con la torretta completamente rientrata

MODELLI

I modelli sono regolabili da 40° a 360°
3504-PC: rotazione dell'arco a settore variabile e a cerchio intero con inversione della rotazione
3504-PC-SAM: rotazione dell'arco a settore variabile e a cerchio intero con inversione della rotazione e valvola di ritenuta SAM.



PRESTAZIONI

Boccagli	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,13	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
	3,8	5,5	0,19	13	15
1,0	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
1,5	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
2,0	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
3,0	1,7	8,8	0,49	13	15
	2,0	9,1	0,53	13	15
	2,5	9,4	0,60	13	16
	3,0	9,4	0,67	15	17
	3,5	9,6	0,71	15	18
	3,8	9,8	0,74	16	18
4,0	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21

Come ordinare

3504- PC- SAM



Opzione
S = SAM;

Rotazione
Settore
variabile

Modello
Serie 3500 a
scomparsa,
sollevamento
10,2 cm