

CARATTERISTICHE

- La guarnizione stampata direttamente nel coperchio offre un'elevata resistenza alla sabbiolina, alla pressione e agli agenti atmosferici.
- Realizzazione in plastica durevole resistente ai raggi UV e con componenti in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione per garantire una lunga durata del prodotto.
- Il lavaggio controllato con precisione in fase di discesa elimina le particelle in sospensione dall'irrigatore, garantendo un rientro ottimale della torretta in ogni tipo di terreno.
- Il meccanismo con punto di arresto rinforzato consente un facile allineamento dell'arco di lavoro e garantisce una maggiore durata.

Serie 1800® PRS

Il regolatore di pressione PRS integrato nella torretta mantiene una pressione di uscita costante pari a 2,1 bar. Elimina l'atomizzazione e la nebulizzazione causate dall'alta pressione.

Serie 1800® SAM

La valvola di ritenuta Seal-A-Matic™ (SAM) integrata elimina il bisogno di valvole di ritenuta sotto la testina. Trattiene l'acqua nelle tubazioni laterali in presenza di dislivelli fino a 4,2 m.

Serie 1800® SAM e PRS

Presenta le caratteristiche di tutte le serie 1800 SAM e PRS. Soddisfa i requisiti di tutte le aree irrigate, indipendentemente dalla variazione di altezza o dalla pressione dell'acqua.

SPECIFICHE

Range operativo:

Spaziatura: da 0,8 a 7,3 m*

Pressione: da 1,0 a 4,8 bar

Dimensioni:

Serie 1804: altezza di sollevamento del canotto 10,1 cm; altezza del corpo 15,2 cm

Serie 1806: altezza di sollevamento del canotto 15,2 cm; altezza del corpo 23,8 cm

Serie 1812: altezza di sollevamento del canotto 30,5 cm; altezza del corpo 40,6 cm

Ingresso: Ingresso filettato femmina NPT da 1/2" (15/21)

Diametro della superficie visibile: 5,7 cm

Capacità SAM: Supporta fino a 4,3 m di dislivello; 0,3 bar

Perdita di flusso: 0 a 0,6 bar o superiore; diversamente 0,02 m³/h (0,36 l/m)

Regolazione della pressione: i modelli SAM-PRS regolano la pressione su un valore medio di 2,1 o 3,1 bar con una pressione di ingresso fino a 6,9 bar

Ingressi laterali: solo sui modelli SAM

Garanzia: 5 anni di garanzia

COME ORDINARE

18XX	-	XXX	-	XXX
ALTEZZA SOLLEV. CANOTTO		FUNZIONE OPZIONALE		FUNZIONE OPZIONALE
04 = 10,1 cm		SAM = valvola di ritenuta Seal-A-Matic™		PRS = regolatore di pressione
06 = 15,2 cm		PRS = regolatore di pressione		
12 = 30,5 cm				

