

Termostati ambiente da parete elettromeccanici
Mechanical thermostats for wall installation



Termo 14

E' il più semplice dei termostati ambiente GECA per la regolazione della temperatura desiderata. Il funzionamento sfrutta la tecnologia della membrana a tensione di vapore e il collegamento al carico da comandare avviene con soli 2 fili.

"TERMO 14" is the easiest in the range of GECA thermostats. The connection needs only 2 wires.



Alimentazione:	2 fili per collegamento al carico + 230 Vac per alimentazione spia
Power supply:	only need the 2 wire's charge + 230Vac for the lamp
Installazione:	a parete
Installation:	on a wall
Specifiche:	termostato unipolare a polmoncino
Specification:	Single-pole thermostat with saturated vapour expansion lung
Contatti:	in commutazione
Relay:	with switching contacts
Differenziale termico:	± 0,8°C
Differential:	± 0,8°C
Gradiente termico:	1k/15 min.
Thermal gradient:	1k/15 min.
Campo di regolazione:	5-30°C
Setting range:	5-30°C
Portata contatto relè:	16A (2,5) a 250 Vac/Max.
Relay contact load:	5A, resistive load
Dimensioni:	70x70x30 mm
Dimensions:	70x70x30 mm
Peso:	100 g ca.
Weight:	100 g

(cod. 35400428)	TERMO 14.1:	contatto in scambio senza spia switching contact
(cod. 35410429)	TERMO 14.2:	contatto in scambio con spia e interruttore on/off switching contact with lamp, switch on-off
(cod. 35420441)	TERMO 14.3:	contatto in scambio con spia switching contact with lamp
(cod. 35431469)	TERMO 14.4:	commutatore estate/inverno commutator summer / winter

Termostato per comando fan-coil
Thermostat with fan-coil function



Termo fan 16

E' il termostato ambiente GECA per la regolazione del riscaldamento e condizionamento mediante il comando Fan Coil. Due semplici manopole consentono di impostare la temperatura e la velocità di areazione del Fan Coil desiderate.

It's a thermostat which enables a setting of the temperature and a control of the fan coil using the controls on the front.



Alimentazione:	necessita solo del collegamento al carico con 2 soli fili
Power supply:	only need the 2 wire's charge
Installazione:	a parete
Installation:	on a wall
Interruttore:	estate-inverno
Function:	summer/winter
Specifiche:	termostato unipolare a polmoncino
Specification:	Single-pole thermostat with saturated vapour expansion lung
Contatti:	in commutazione
Relay:	with switching contacts
Differenziale termico:	± 0,8°C
Differential:	± 0,8°C
Gradiente termico:	1k/15 min.
Thermal gradient:	1K/15min
Campo di regolazione:	5-30°C
Setting range:	5-30°C
Commutatore rotativo a 4 posizioni: stop - min - med - max	
4 ways rotary commutator:	stop - min - med - max
Portata contatto relè:	250Vac 10 (4) A
Max. relay contact load:	250Vac 10(4)A
Dimensioni:	153x74x40 mm
Dimensions:	153x74x40 mm

(cod.35450442) Colore bianco opaco / Color opaque white