

Termostato touch screen da incasso

Touch screen thermostat for recessed installation



T-Touch

Termostato digitale touch screen con display retroilluminato. Facilissimo da installare in scatola 3 moduli, è intercambiabile con il termostato ARTE ed i cronotermostati OPERA e GREEN semplicemente sostituendone il frutto. Alimentato a batterie, dispone della doppia modalità di funzionamento estate ed inverno per comandare sia impianti di condizionamento sia impianti di riscaldamento. È sufficiente sfiorare la superficie del display per attivare la retroilluminazione e far comparire le icone di comando che consentono, oltre al controllo della temperatura, di variare il differenziale termico e di attivare la funzione di blocco delle impostazioni. T-TOUCH dispone di un programma "antigelo", che preserva l'impianto anche a termostato spento.

Digital touch screen thermostat with backlight display. Easy to install in a 3 modules box.

It is interchangeable with ARTE thermostat and OPERA and GREEN chronothermostat.

Battery powered, it has a double operation modes (summer and winter) in order to command conditioning or heating systems. Simply touch the surface of the display to activate the back light and to show the icons of command that allow, in addition to temperature control, to vary the temperature differential and activate the lock function settings. T-TOUCH offers a "antifreeze" program that preserves the system also with the thermostat off.

Compatibilità con placche delle serie civili

AVE: Blanquise, Noir, (sono marchi di proprietà di AVE S.p.A.)

BTICINO: Axolute, Light, Light Tech, Living, Luna, Matix, (sono marchi di proprietà di BTICINO S.p.A.)

GEWISS: Playbus, Playbus Young, (sono marchi di proprietà di GEWISS S.p.A.) Disponibile su richiesta

LEGRAND: Vela, (è un marchio di proprietà di LEGRAND S.p.A.)

VIMAR: Idea, Idea Rondò, Eikon, Plana, (sono marchi di proprietà di VIMAR S.p.A.)



Alimentazione	2 pile alcaline da 1,5V tipo AA
Power supply	2 size AA alkaline 1,5V battery
Autonomia	18 months (stand-by)
Battery life	18 mesi (stand-by)
Controllo carica batterie	2 soglie d'intervento
Batteries load control	2 warning levels
Controllo della temperatura	Algoritmo PI
Temperature control	PI algorithm
Letture della temperatura	Ogni minuto
Temperature display	every one minute
Campo di regolazione	Inverno: +5/+30 °C Estate: +15/+35 °C
Temperature range	Winter: +5/+30 °C Summer: +15/+35 °C
Passo di regolazione	Inverno: ±0,2 °C Estate: ±5 °C
Temperature step	Winter: ±0,2 °C Summer: ±5 °C
Differenziale termico	Regolabile da ±0,2 a ±2 °C
Differential	Adjustable from ±0,2 to ±2 °C
Precisione di lettura	±0,2 °C
Accuracy read	±0,2 °C
Portata contatti	230 Vca – 5A (Carico resistivo)
Max contact load	230 Vac – 5A (Resistive load)
Grado di protezione	IP20
IP protection	IP20
Instalazione	Incasso – 3 moduli
Installation	Recessed – 3 mouldings
Intercambiabile con il termostato ARTE ed i cronotermostati OPERA e GREEN.	
<i>Interchangeable with ARTE Thermostat and OPERA and GREEN chronothermostats.</i>	
(Cod. 35301652)	Bianco/White
(Cod. 35311653)	Antracite/Anthracite
(Cod. 35311705)	Argento/Silver