

Termostato touch screen

Touch screen thermostat



T-Touch 503

CE

Alimentazione	2 pile alcaline da 1,5V tipo AAA
Power supply	2 size AAA alkaline 1,5V battery
Autonomia	18 mesi (stand-by)
Battery life	18 months (stand-by)
Controllo carica batterie	2 soglie d'intervento
Batteries load control	2 warning levels
Controllo della temperatura	Algoritmo PI
Temperature control	PI algorithm
Letture della temperatura	Ogni minuto
Temperature display	every one minute
Campo di regolazione	Inverno: +5/+30 °C Estate: +15/+35 °C
Temperature range	Winter: +5/+30 °C Summer: +15/+35 °C
Passo di regolazione	Inverno: ±0,2 °C Estate: ±5 °C
Temperature step	Winter: ±0,2 °C Summer: ±5 °C
Differenziale termico	Regolabile da ±0,2 a ± 2 °C
Differential	Adjustable from ±0,2 to ±2 °C
Precisione di lettura	±0,2 °C
Accuracy read	±0,2 °C
Portata contatti	230 Vca – 5A (Carico resistivo)
Max contact load	230 Vac – 5A (Resistive load)
Grado di protezione	IP20
IP protection	IP20
Instalazione	A parete o scatola 503
Installation	Wall or 3 module box
(Cod. 35241753)	Bianco/White
(Cod. 35250012)	Antracite/Anthracite

Termostato digitale touch screen con display retroilluminato. Per installazione a parete o su scatola 503. Alimentato a batterie, dispone della doppia modalità di funzionamento estate ed inverno per comandare sia impianti di condizionamento sia impianti di riscaldamento. È sufficiente sfiorare la superficie del display per attivare la retroilluminazione e far comparire le icone di comando che consentono, oltre al controllo della temperatura, di variare il differenziale termico e di attivare la funzione di blocco delle impostazioni. T-TOUCH 503 dispone di un programma "antigelo", che preserva l'impianto anche a termostato spento, ad una temperatura inferiore a 7°C.

Digital touch screen thermostat with backlight display. Easy to install in a 3 modules box.

It is interchangeable with ARTE thermostat and OPERA and GREEN chronothermostat.

Battery powered, it has a double operation modes (summer and winter) in order to command conditioning or heating systems. Simply touch the surface of the display to activate the back light and to show the icons of command that allow, in addition to temperature control, to vary the temperature differential and activate the lock function settings. T-TOUCH 503 offers a "antifreeze" program that preserves the system also with the thermostat off (temperature lower than 7°C).