

Programmatore monostazione elettronico Multiprogrammazione semplice

Un programmatore conveniente per il controllo dell'irrigazione.

Caratteristiche

- Funziona a batteria, programmatore resistente agli agenti atmosferici, valvola incorporata
- Sportellino rimovibile per la programmazione ad unità installata
- Display LCD grande e facilmente leggibile
- Calendario di 7 gg selezionabile
- La programmazione viene mantenuta per 2 minuti in caso di rimozione temporanea delle batterie
- Conforme a RoHS

Caratteristiche esclusive

- Tasto ON/OFF esterno
- Tasto Estate / Inverno per selezionare l'ora legale



Specifiche tecniche

- Batteria alcalina 9 V (non inclusa)
- Flusso normale a 2 bar: 15 l/min
- Pressione d'esercizio: 1,4 - 8,0 bar

Caratteristiche esclusive

- Si adatta direttamente ad un rubinetto esterno o ad un filtro
- Controllo da 5 tasti a sfioramento
- Orologio a 24 ore
- Fino a 8 partenze giornaliere
- Funzioni automatiche o manuali
- Modo manuale di conto alla rovescia (da 8 ore a 5 minuti)
- Tasto ON/OFF esterno
- Tasto Estate / Inverno per selezionare l'ora legale

Specifiche tecniche

- Batteria alcalina 9 V (non inclusa)
- Flusso normale a 2 bar: 15 l/min
- Pressione d'esercizio: 1,4 - 8,0 bar



Programmatore Tap Timer – Specifiche per gli Ordinativi

Tipologia	Tipologia	Descrizione
TTT - 9V	9V - 9V c.c. RoHS	
TTT-Tap Timer Toro		Ad esempio: Per ordinare un programmatore remoto Tap Timer Toro, specificare: TTT-9V