



mut meccanica tovo

VALVOLE DEVIATORICHE A TRE VIE PRESSOSTATICHE, PER CALDAIE DOMESTICHE. SERIE VDP

3 WAY PRESSURESTATIC SHUNT VALVES FOR DOMESTIC BOILERS. SERIES VDP
DRUCKBETÄIGTE 3-WEGE-UMSCHALTVENTILE FÜR KLEINHEIZKESSEL. BAUREIHE VDP
VANNES DE RÉPARTITION PRESSOSTATIQUES À TROIS VOIES, POUR CHAUDIÈRES DOMESTIQUES, SÉRIE VDP
VÁLVULAS DESVIADORAS DE TRES VÍAS PRESOSTÁTICAS, PARA CALDERAS DOMÉSTICAS - SERIE VDP

Mod.
VDP**CARATTERISTICHE PRINCIPALI E FUNZIONAMENTO**

La valvola VDP viene utilizzata nelle caldaie domestiche dotate di scambiatore per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Durante la richiesta di acqua calda sanitaria da parte dell'utenza, la valvola VDP devia il flusso d'acqua, del circuito primario della caldaia, verso lo scambiatore istantaneo (bollitore), escludendo il circuito di riscaldamento; tale flusso deviato è modulato in funzione della portata dell'acqua sanitaria finché questa non raggiunge la portata di azionamento del micro. La valvola VDP è dotata di microinterruttori ausiliari e di un eventuale regolatore di portata (strozzatore). Esiste inoltre, una versione che, oltre alle suddette caratteristiche, è in grado di modulare la portata sanitaria in un ampio campo di pressioni di alimentazione, tramite un by-pass (serie VDP/M). Tutte le versioni sono disponibili anche con lo scambiatore secondario già assemblato: si parla in questo caso di gruppo secondario (vedi Fig. 3).

MAIN CHARACTERISTICS AND OPERATION

VDP valves are used in domestic boilers with heat exchangers for instantaneous domestic hot water production. When the user requests domestic hot water, the VDP valve shunts the flow of water from the primary circuit of the boiler towards the instantaneous heat exchanger (boiler) excluding the heating circuit; this shunted flow is modulated depending on the domestic hot water flow rate until it reaches the rate where the microswitch trips. The VDP valve is equipped with auxiliary microswitches and with an eventual flow rate regulator (reducer). There is a version that besides the above mentioned characteristics is able to modulate the domestic water flow rate in a wide entrance pressure range thanks to a by-pass (VDP/M series). All versions are also available with secondary heat exchanger (see fig. 3). In this case they are called secondary groups.

HAUPTMERKMALE UND BETRIEB

Das VDP-Ventil wird für Einzelhaushalte verwendet, in dem Wärmetauscher zur Warmwassererzeugung verwendet wird. Wird Warmwasser gezapft, lenkt das VDP- Ventil den Wasserfluss des Heizkreislaufs zum Warmwasserwärmetauscher (Durchlauferhitzer) und schaltet damit die Speisung des Heizkreislaufs aus. Dieser umgeleitete Durchfluss regelt sich in Funktion zur Durchflussmenge des Sanitärwassers, bis die Durchflussmenge erreicht wird um den Mikroschalter zu betätigen. Die VDP- Ventile sind mit zusätzlichen Mikroschaltern und eventuell mit einem Durchflussregler (Durchflussminderer) ausgestattet. Zu Dem ist eine Ausführung erhältlich, bei der die Durchflussmenge des Brauchwassers, bei unterschiedlichen Eintrittsdrücken mittels einer By-Passes automatisch konstant gehalten wird (Serie VDP/M). Alle Ausführungen sind auch mit bereits vormontiertem Sekundärwärmetauscher erhältlich. In diesem Fall spricht man von einer Sekundärgruppe (siehe Bild 3).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET Fonctionnement


La vanne VDP est utilisée dans les chaudières domestiques équipées d'échangeur pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire. Lors de la demande d'eau chaude sanitaire de la part de l'utilisateur, la vanne VDP dévie le flux d'eau du circuit primaire de la chaudière, vers l'échangeur instantané (ballon), en excluant le circuit de chauffage; ce flux dévié est modulé en fonction du débit de l'eau sanitaire jusqu'à ce que cette dernière atteigne le débit d'actionnement du minirupteur. La vanne VDP est pourvue de minirupteurs auxiliaires et d'un éventuel régulateur de débit (étrangleur). En outre, il existe une version qui, en plus des caractéristiques mentionnées précédemment, est en mesure de moduler le débit sanitaire dans une vaste plage de pressions d'alimentation, par un by-pass (série VDP/M). Toutes les versions sont également disponibles avec l'échangeur secondaire déjà assemblé: dans ce cas, on parle de groupe secondaire (voir Fig. 3).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y FUNCIONAMIENTO

La válvula VDP es utilizada en las calderas domésticas dotadas de intercambiador para la producción instantánea de agua caliente sanitaria. Durante la demanda de agua caliente sanitaria por parte de los usuarios, la válvula VDP desvía el flujo de agua, del circuito primario de la caldera hacia el intercambiador instantáneo (calentador), excluyendo el circuito de calefacción; este flujo desviado es modulado en función del caudal de agua sanitaria hasta que ésta alcanza el caudal de accionamiento del microinterruptor. La válvula VDP está dotada de microinterruptores auxiliares y de un eventual regulador de caudal (estanguillador). Existe, además, una versión en la que, además de las características mencionadas, es capaz de modular el caudal sanitario en un amplio campo de presiones de alimentación, a través de by-pass (serie VDP/M). Todas las versiones se encuentran disponibles también con el intercambiador secundario ya ensamblado: se habla en este caso de un grupo secundario (ver Fig. 3).


**POSIZIONE RACCORDI VALVOLA - VALVE FITTING POSITION - POSITION DER VENTILANSCHLÜSSE
 POSITION DES RACCORDES DE LA VANNE - POSICIÓN DE LAS UNIONES DE LA VÁLVULA**

FIG. 4



Posizione ingresso flussostato rispetto all'uscita flussostato (A)
 Position of flow switch input with respect to flow switch outlet (A)
 Position des Flusswächtereingangs im Vergleich zum Flusswächterausgang (A)
 Position de l'entrée du flussostat par rapport à la sortie du flussostat (A)
 Posición entrada fluistato con respecto a la salida fluistato (A)

FIG. 5



Posizione dell'andata dal corpo valvola al bollitore (*), rispetto all'uscita flussostato (A)
 Position of delivery from valve body to hot water heater (*) with respect to the flow switch outlet (A)
 Position des Vorlaufs vom Ventilkörper zum Boiler (*) im Vergleich zum Flusswächterausgang (A)
 Position du refoulement du corps de la vanne au ballon (*), par rapport à la sortie du flussostat (A)
 Posición de la ida del cuerpo de la válvula al calentador (*) con respecto a la salida fluistato (A)

**DIVERSE TIPOLOGIE DI CORPI VALVOLA
 (*andata dal corpo valvola al bollitore, via B)
 DIFFERENT VALVE BODY TYPES**

(*delivery from valve body to heat exchanger, B PORT)

UNTERSCHIEDLICHE VENTILKÖRPERTYPEN

(* Vorlauf Ventilkörper zum Wärmetauscher (Weg B)




DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DE CORPS DE VANNE

(* refoulement du corps de la vanne au ballon, voie B)

DISTINTOS TIPOS DE CUERPOS DE VÁLVULAS

(*ida del cuerpo de la válvula al calentador, via B)

FIG. 6

**IDENTIFICAZIONE VALVOLA** Per una esatta identificazione della valvola specificare quanto segue:

VALVE IDENTIFICATION Specify the following data for exact valve identification: - VENTILBEZEICHNUNG Zur genauen Identifizierung des Ventils ist Folgendes anzugeben: - IDENTIFICATION DE LA VANNE Pour identifier exactement la vanne, spécifier ce qui suit: - IDENTIFICACIÓN DE LA VÁLVULA Para una exacta identificación de la válvula hay que especificar lo siguiente:

	Regolatore di portata Flow regulator Durchflussregler Régulateur de débit Regulador de caudal	Modello per scambiatore serie: Model for heat exchanger series: Modell für Austauscher der Serie: Modèle pour échangeur Série: Modelo para intercambiador serie:	Posizione ingresso Flussostato Pos. of flow switch inlet Pos. des Flusswächtereingangs Position entrée flussostat Posición entrada fluistato	Posizione andata al bollitore Pos. of outlet to hot water heater Pos. Vorlauf zum WT Position refoulement au ballon Posición ida al calentador	Tipo corpo Body type Typ Körper Type corps Tipo de cuerpo	Portata intervento micro Flow rate to activate microswitch Wassermenge für Schaltung Débit intervention minirupteur Cauda intervención microinterruptor	Micro interruttore Microswitch Mikroschalter Minirupteur Microinterruptor	Tipo scatola Box type Schachteltyp Type boîtier Tipo de caja	Gruppo secondario Secondary unit Sekundärgruppe Groupe secondaire Grupo secundario
VDP	R	K con Ø= G 1 K with Ø= G 1 - K mit Ø= G 1 Kavec Ø = G 1 - K con Ø = G 1	A	A	I	D	14	1.4	M1
	Con reg. With regulator Mit Reg. Avec rég. Con reg.	Vedi Fig. 2 See Fig. 2 - Siehe Abb. 2 Voir Fig. 2 - Ver Fig. 2	Vedi Fig. 4 See Fig. 4 Siehe Abb. 4 Voir Fig. 4 - Ver Fig. 4	Vedi Fig. 5 See Fig. 5 Siehe Abb. 5 Voir Fig. 5 - Ver Fig. 5	Vedi Fig. 6 See Fig. 6 Siehe Abb. 6 Voir Fig. 6	L/min. L/min. - L/min. L/min. - L/min.	Nº tipo - n° type Art-Anzahl Quantité et type Nº y tipo	(*)	IP20 K21
	NR	KP con Ø= G 1 KP with Ø= G 1 - KP mit Ø= G 1 KP avec Ø = G 1 - KP con Ø = G 1	B	C	B	L	0	17	M1S
	Senza reg. Without regul. Ohne Reg. Sans régulateur Sin reg.	Vedi Fig. 2 See Fig. 2 - Siehe Abb. 2 Voir Fig. 2 - Ver Fig. 2	Vedi Fig. 4 See Fig. 4 Siehe Abb. 4 Voir Fig. 4 - Ver Fig. 4	Vedi Fig. 5 See Fig. 5 Siehe Abb. 5 Voir Fig. 5 - Ver Fig. 5	Vedi Fig. 6 See Fig. 6 Siehe Abb. 6 Voir Fig. 6	L/min. L/min. - L/min. L/min. - L/min.	1 bipolare two-pole zweipolig bipolaire bipolar	IP44 K26	
		K con Ø= G 1 1/4 K with Ø= G 1 1/4 - K mit Ø= G 1 1/4 Kavec Ø = G 1 1/4 - K con Ø = G 1 1/4	C	E	C	M	S	21	2.1 M2
		Vedi Fig. 2 See Fig. 2 - Siehe Abb. 2 Voir Fig. 2 - Ver Fig. 2	Vedi Fig. 4 See Fig. 4 Siehe Abb. 4 Voir Fig. 4 - Ver Fig. 4	Vedi Fig. 5 See Fig. 5 Siehe Abb. 5 Voir Fig. 5 - Ver Fig. 5	Vedi Fig. 6 See Fig. 6 Siehe Abb. 6 Voir Fig. 6	L/min. L/min. - L/min. L/min. - L/min.	2 unipolare single-pole einpolig unipolaires unipolares	K28	
		KP con Ø= G 1 1/4 KP with Ø= G 1 1/4 - KP mit Ø= G 1 1/4 KP avec Ø = G 1 1/4 - KP con Ø = G 1 1/4	D	G	D	N			M2S
		Vedi Fig. 2 See Fig. 2 - Siehe Abb. 2 Voir Fig. 2 - Ver Fig. 2	Vedi Fig. 4 See Fig. 4 Siehe Abb. 4 Voir Fig. 4 - Ver Fig. 4	Vedi Fig. 5 See Fig. 5 Siehe Abb. 5 Voir Fig. 5 - Ver Fig. 5	Vedi Fig. 6 See Fig. 6 Siehe Abb. 6 Voir Fig. 6	L/min. L/min. - L/min. L/min. - L/min.	2 bipolari two-pole zweipolig bipolaires bipolares	KP20	
			I	E	O				M3
			M	F	P				M3S
			O	G	Q				
			Q	H	R				

Tab. 1

Tab. 1 (*) per l'identificazione esatta dello scambiatore, si vedano le relative schede tecniche. ES.: VDP R B G C D 21 M3S IP20 KP20: valvola VDP con rubinetto regolatore di portata, per modello di scambiatore KP, diametro andata al riscaldamento 1, posizione raccordi come indicato nelle figure 4, 5, 6, portata intervento microinterruttori a 2,1 l/min., 3 micro bipolari, scatola con grado di protezione IP20. La valvola viene fornita assemblata con lo scambiatore KP20 identificato secondo (*).

Tab. 1 (*) See relative technical data sheets for exact heat exchanger identification. EXAMPLE: VDP R B G C D 21 M3S IP20 KP20: VDP valve with flow regulator, model for KP heat exchanger, G1 heating system delivery diameter, fitting position as indicated in figures 4, 5 and 6, micro switches flow rate intervention 2,1 l/min., 3 two-pole micro switches, micro switch box IP20 degree of protection. The valve is supplied assembled with KP20 heat exchanger identified following (*).

Tab. 1 (*) Zur genauen Bestimmung des Wärmetauschers sind die betreffenden Datenblätter zuzuhören. Beispiel: DP R B G C D 21 M3S IP20 KP20: VDP-Ventil mit Durchflussreglerhahn, Modell für Austauscher KP. Durchmesser Vorlauf zur Erhitzung G1, ein zweipoliger Mikroschalter. Position der Anschlüsse wie in den Abbildungen 4, 5 und 6 gezeigt, Schachtdruck Mikroschalter IP20. Das Ventil wird zusammen mit unter (*) identifiziertem Wärmetauscher KP20 geliefert.

Tab. 1 (*) Pour identifier exactement l'échangeur, consulter les fiches techniques correspondantes. Ex.: VDP R B G C D 21 M3S IP20 KP20: Vanne VDP, avec robinet régulateur de débit, pour modèle d'échangeur KP, diamètre refoulement au chauffage G1, position raccords comme indiqué sur les figures 4, 5, 6 : débit intervention minirupteurs à 2,1 l/min., 3 minirupteurs bipolaires, boîtier avec degré de protection IP20. La vanne est fournie assemblée avec l'échangeur KP20 identifié conformément (*).

Tab. 1 (*) para la identificación exacta del intercambiador, véanse las correspondientes fichas técnicas VDP R B G C D 21 M3S IP20 KP20: válvula VDP con grifo regulador de caudal en los

VALVOLE DEVIATRICI A TRE VIE PRESSOSTATICHE, PER CALDAIE DOMESTICHE. SERIE VDP

3 WAY PRESSURESTATIC SHUNT VALVES FOR DOMESTIC BOILERS. SERIES VDP
DRUCKBETÄIGTE 3-WEGE-UMSCHALTVENTILE FÜR KLEINHEIZKESSEL. BAUREIHE VDP
VANNES DE RÉPARTITION PRESSOSTATIQUES À TROIS VOIES, POUR CHAUDIÈRES DOMESTIQUES, SÉRIE VDP
VANNES DE RÉPARTITION PRESSOSTATIQUES À TROIS VOIES, POUR CHAUDIÈRES DOMESTIQUES, SÉRIE VDP

Mo
VD




FIG. 1

CARATTERISTICHE IDRAULICHE	HYDRAULIC CHARACTERISTICS	HYDRAULISCHE MERKMALE
Temperatura max primario 110 °C, secondario 70 °C	- Max temperature primary 110 °C, secondary 70 °C	- Max Betriebstemperatur primär 110 °C, sekundär 70 °C
Pressione nominale PN primario 4.5 kg/cm ² , secondario 10 kg/cm ²	- Rated pressure PN primary 4.5 Kg/cm ² , secondary 10 Kg/cm ²	- Nominaler Druck PN primär 4.5 bar, sekundär 10 bar
ΔP max apertura via bollitore 0.5 bar	- Max heat exchanger opening ΔP 0.5 bar	- Max ΔP Öffnung Sanitärlauf 0.5 bar
ΔP max apertura via impianto 0.3 bar	- Max opening ΔP for heating system path 0.3 bar	- Max ΔP Öffnung Heizungssystem 0.3 bar
Portata acqua sanitaria di intervento microinterruttori (1.4, 1.7 e 2.1) ± 0.3 l/min.	- Domestic water flow rate to activate microswitches (1.4, 1.7 and 2.1) ± 0.3 l/min.	- Durchflussmenge zur Betätigung Mikroschalter (1.4, 1.7 und 2.1) ± 0.3 l/min.
Portata acqua sanitaria di rilascio microinterruttori portata intervento - 0.3 l/min.	- Domestic water flow rate to release microswitches flow rate intervention - 0.3 l/min.	- Durchflussmenge zur Auslösung Mikroschalter Betätigungsrate - 0.3 l/min.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRIC CHARACTERISTICS - ELEKTRISCHE MERKMAL

MICRO INTERRUTTORE: SPDT approvato UL, CSA, SFV, VDE, SEMKO e BEAB. Attacchi fast-on 6.3 mm, 10 (3) A 250 V~. **SCATOLA PORTA MICRO E CAVO:** IP 20 (max. 3 micro), IP44 (max. 2 micro) Rif. CEI EN 60529. La versione IP20 viene fornita senza cavo, mentre la versione IP44 viene fornita con cavo di 650 mm (micro unipolare: collegamento C-NO). La versione IP44 è disponibile solo con il cavo.

MICROSWITCH: *SPDT approved UL, CSA, SFV, VDE, SEMKO and BEAR. Fast-on connections 6.3 mm. 10 (3) A 250Vac*

MICROSWITCH BOX AND CABLE: IP 20 (max. 3 micro), IP 44 (max. 2 micro) Ref. CEI EN 60529. IP 20 version is furnished without cable, the IP 44 has 650 mm cable (single-pole micro connection: C-NO). IP 44 version is available only with cable.

MIKROSCHEITER: SPDT: Zugelassen UL, CSA, SEV, VDE, SEMKO und BEAR. Anschlüsse fast-on 6,3 mm 10 (3) A 250Vdc

MIKROSCHALTER: SF D, zugelassen UL, CSA, SF V, VDE, SEMKO und BSLAB. Anschluss fast auf 0.5 mm. 10 (3) A 250 Vac.

MIKROSCHALTERSCHACHTEL UND KABEL: IP 20 (max. 3 Mikrosch.), IP44 (max. 2 Mikrosch.) Richtl. CEI EN 60529. Die Ausführung IP20 ohne Kabel geliefert, wogegen die Ausführung IP44 mit Kabel L=650 mm ausgeliefert wird (Mikrosch. einpolig: Anschluss C). Die Ausführung IP 44 ist nur mit Kabel erhältlich.


MINIATUREUR: *SPDT approuvé UL CSA SEV VDE SEMKO et BEAR Raccordements Faston 6.3 mm; 10 (3) A 250 V*

MINIRUPTEUR: SPD1 approuve UL, CSA, SFRV, VDE, SEMKO et BEAB. Raccordements faston 0.5 mm², 10 (3) A 250 V c.a.
BOÎTIER MINIRUPTEUR ET CâBLE: IP20 (Max. 3 minirupteurs), IP44 (Max. 2 minirupteurs) Réf. CEI EN 60529. La version IP20 est fournie avec câble, tandis que la version IP44 est fournie avec câble de 650 mm (minirupteur unipolaire: connexion C-NO). La version IP54 n'est disponible qu'avec le câble.


MATERIALI	MATERIALS	MATERIALIEN	MATÉRIAUX	MATERIALIEN
Corpo, flussostato Ottone	- Body, flowswitch Brass	- Ventilgehäuse, Flusswächter Messing	- Corps, flussostat Laiton	- Ventilgehäuse, Fluscher Messing
Albero, molle Acciaio inox	- Stem, springs Stainless steel	- Welle, Federn Edelstahl	- Tige, ressorts Acier inoxydable	- Welle, Federn Edelstahl
Elementi interni flus- costato NORYL (idoneo per acqua potabile)	- Internal flowswitch com- ponent NORYL (suitable for potable water)	- Innenteile Flusswächter NORYL, (für Trinkwasser geeignet)	- Eléments intérieurs du flussostat NORYL (approprié pour eau potable)	- Innenteile Flusswa- NORYL, (für Trink- geeignet)
Scatola portamicro Nylon autoestinguente	- Microswitch box Self-extinguishing nylon	- Mikroschalterschachtel selbstlöschendes Nylon	- Boîtier minirupteur Nylon autoextinguible	- Mikroschalterscha- selbstlöschendes




FLUSSOSTATO - FLOWSWITCH - FLUßWÄCHTER - FLUSSSTAT



DIAG




DIAGR. 2



DIMENSIONI DI INGOMBRO GRUPPO SECONDARIO - OVERALL DIMENSIONS OF SECONDARY UNIT - ABMESSUNGEN SEKUNDÄRGRUPPE
DIMENSIONS PLENOMÉTRIQUES DU GROUPE SECONDAIRE - DIMENSIONS PLENOMÉTRIQUES DU GROUPE SECONDAIRE

Elle



La Mut Meccanica Tovo Spa si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso i dati tecnici, le misure e le caratteristiche dei prodotti.

*Mut Meccanica Tovo S.p.a.
right to modify without no
ta, measures and specifi-
ducts.*

*reserves the
technical da-
tions of pro-*

*Mut Meccanica Tovo S.P.A. behält
Möglichkeit vor die technischen Da-
Maße sowie die Eigenschaften der P-
ohne Vorankündigung zu ändern.*

Notas
Mut Meccanica Tovo S.p.a. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, los datos técnicos, las medidas y las características de los productos.