

Valvole ad accoppiamento rapido

Le valvole ad accoppiamento rapido consentono il facile collegamento alle reti idriche sotto pressione per l'utilizzo di acqua tramite manichette o irrigatori mobili.

Caratteristiche

- Varie dimensioni per portate per tutte le esigenze
- Solida costruzione in fusione di ottone
- Chiavi ad innesto a baionetta o tramite filettatura ACME
- Coperchio di chiusura in metallo o in vinile con o senza dispositivo di bloccaggio
- Coperchio di chiusura indicante l'uso di acqua non potabile
- Gomiti pivotanti che consentono rotazioni di 360° dell'attacco della manichetta senza creare strozzature



Perdita di carico delle valvole - Valori Metrici in bar											
Flusso (l/min)	35	50	75	100	125	150	175	225	275	325	375
Modello 473	0,1	0,2	0,4	0,6							
Modello 474			0,1	0,2	0,3	0,5					
Modello 476						0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6

Per valori in kPa, moltiplicare i valori in tabella per 100.

Per i valori in kg/cm², moltiplicare i valori in tabella per 1,02.



Specifiche per gli ordinativi

473-00	Valvola TORO Calibro 75 - Attacco alla rete: 3/4"	Conf. 1 pz
474-00	Valvola TORO Calibro 100 - Attacco alla rete: 1"	Conf. 1 pz
475-00	Valvola TORO Calibro 125 - Attacco alla rete: 1"	Conf. 1 pz (*)
476-00	Valvola TORO Calibro 150 - Attacco alla rete: 1"1/2	Conf. 1 pz (*)
463-01	Chiave TORO Calibro 75 - Attacchi: 1/2" F. - 3/4" M.	Conf. 1 pz
464-01	Chiave TORO Calibro 100 - Attacchi: 3/4" F. - 1" M.	Conf. 1 pz
464-02	Chiave TORO Calibro 100 - Attacchi: 1" F.	Conf. 1 pz (*)
466-01	Chiave TORO Calibro 150 - Att. 1"1/4 F. - 1"1/2 M.	Conf. 1 pz (*)
477-00	Gomito pivotante TORO 3/4" F. x Portagomma 3/4"	Conf. 1 pz
477-01	Gomito pivotante TORO 1" F. x Portagomma 3/4"	Conf. 1 pz
477-02	Gomito pivotante TORO 1" F. x Portagomma 1"	Conf. 1 pz