

TMC-424E Modulare Potenziato

4, 8, 12, 16, 20 o 24 settori – Elettrico

Il TMC-424E vanta caratteristiche sofisticate, facilità di utilizzo e la tecnologia modulare d'avanguardia per offrire flessibilità, prestazioni e comodità tra le migliori del settore

Caratteristiche

- Conteggio settori modulari da 4 a 24 settori con moduli a 4 o 8 settori
- Tempo di intervento totale e dei settori in secondi o minuti, e tempo di intervento accumulato, visualizzati per ogni programma
- Scelta di soluzioni modulari con alimentazione per interno o esterno e monitoraggio alta tensione e/o flusso, per combinare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
- Accumulo di programmi con possibilità di funzionamento simultaneo fino a 3 programmi
- Selettore di grandi dimensioni e display LCD con conferma visiva di settori e programmi
- Funzione multilingue

OTTIMIZZATO

Sensore di flusso per un maggiore risparmio idrico

Il programmatore è in grado di monitorare fino a tre sensori di flusso indipendenti per un immediato riconoscimento dei problemi, e prende le misure necessarie per isolare rotture o eventuali problematiche del sistema.



TSM-4



TSM-4H



TSM-4F

Caratteristiche esclusive

- Settori sostituibili a caldo: indica la posizione del modulo e il numero di settori in tempo reale
- Programmazione dell'apparecchiatura anche prima del suo montaggio a parete
- 4 programmi indipendenti
- 16 partenze (assegnabili per programma) per una programmazione flessibile
- Calendario di 365 giorni con vera programmazione a giorni pari o dispari
- Tre possibilità di programmazione per ogni programma:
 - calendario di 7 giorni
 - intervallo da 1 a 31 giorni
 - Esclusione di un giorno (elimina un giorno dal programma normale)
- Irrigazione manuale per settore, programma o programma di prova
- Monitoraggio dei flussi
 - Apprendimento automatico delle portate
 - Fino a 3 dispositivi di controllo del flusso, ciascuno con la propria valvola master
 - Ogni settore può essere dotato del proprio allarme di flusso insufficiente, eccessivo e critico
- Funzione "Riempimento Cisterna" da 5 secondi a 30 minuti
- Azionamento pompa/valvola master impostati secondo il programma e il settore
- Azionamento pompa valvola master in modalità autonoma o con moduli di monitoraggio del flusso
- Sospensione pioggia da 1 a 14 giorni
- Regolazione dell'acqua da 0 al 200% con incrementi del 10%
- Orologio in tempo reale di 12/24 ore per una precisa programmazione
- Mobicetto impermeabile con chiusura a chiave

Caratteristiche esclusive

- Funzione 'clear memory': cancella i dati programmati, per ogni programma
- Memoria non volatile: mantiene la programmazione anche senza batterie
- Funzione 'review': riepiloga tutte le informazioni sui programmi, sul frontale del programmatore
- Rilevamento cortocircuiti per una rapida diagnostica
- Modalità prova delle valvole per il rapido controllo del sistema

Specifiche tecniche

- Alimentazione ingresso
 - 120, 230 o 240 V c.a., 50/60 Hz
 - Trasformatore a spina 30 VA (interno ed esterno)
 - Certificato UL/cUL, CSA (o equivalente), TUV, SAA, CE, C-Tick
- Alimentazione uscita:
 - 24 V c.a. (50/60 Hz)
 - 0,50 A massimi per settore
 - 0,50 A pompa/valvola master
 - 1,20 A carico totale
- Settori modulari speciali per alta sovratensione, su richiesta, per ottemperare alle norme sulla protezione da sovratensione
- Protezione da sovracorrenti
 - Modulo standard: 6,0 kV modalità comune; 600 V modalità normale
 - Modulo con protezione da sovracorrenti: 6,0 kV modalità comune; 6,0 kV modalità normale
- Dimensioni (modelli interno/esterno): 273 x 260 x 117 mm (larghezza x altezza x profondità)
- Peso di spedizione (modello interno/esterno con trasformatore): 2,43 kg.

Specifiche per gli Ordinativi – TMC-424 Modulare

TMC-424E - XX - XXX		
Descrizione	Configurazione	Voltaggio
TMC-424E—Programmatore modulare	OD—Mobicetto per esterno ID—Mobicetto per interno	(nessuna indicazione)—trasformatore 120 V 220—trasformatore esterno da 220 V 50H—trasformatore 220/240 V c.a.
Ad esempio: Per ordinare un programmatore TMC-424E a 16 settori in un mobicetto per esterno e un trasformatore da 220/240 V c.a., con due misuratori di flusso, specificare:		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> TMC-424E-OD-50H e 1 x TSM-8F e 1 x TSM-4F </div>		

* Nota: I modelli sono forniti con un TSM-4 preinstallato



Compatibile con TMR-1



Compatibile con TriComm



Compatibile con il sensore di flusso



Compatibile con il sensore pioggia

