

CLEANTANK

CONTENITORE PRESSURIZZABILE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA
DELLE CALDAIE MURALI CON IL PRODOTTO IDRA **CLEAN** CALDAIA

BOCCAPORTO con
apertura a
volantino per il
riempimento e lo
svuotamento del
contenitore



TUBAZIONI PER
MANDATA E RITORNO
con raccordi in ottone
ideali al collegamento
diretto sugli attacchi
della caldaia, complete
di valvole di
intercettazione e
gomiti a bocchettone

VALVOLA DI
DRENAGGIO per
lo scarico del
liquido contenuto
nella caldaia e per
il risciacquo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Contenitore in acciaio inox dotato di apertura superiore per il riempimento e chiusura a volantino; capacità 12 Lt.; pressione di esercizio 6 bar; temperatura di esercizio 60°C.
- Tubazioni di collegamento in materiale plastico rinforzato idoneo all'esercizio per pressioni fino a 10 bar e temperature fino a 80°C, complete di raccordi a bocchettone con filettatura da 3/4" per collegamento alla mandata e al ritorno dall'impianto, con valvole di intercettazione e valvola di scarico della caldaia.

MODALITA' DI UTILIZZO:

- Immettere 5 Kg. di **IDRA CLEAN CALDAIA** nel contenitore e riempirlo con acqua;
- Collegare le tubazioni alla caldaia in modo tale che la circolazione avvenga come riportato nelle scritte;
- Aprire il rubinetto di carico della caldaia assicurandosi di aver riempito bene le tubazioni e di aver sfiatato il circuito;
- Verificare che la pressione sia tra 1 e 1,5 bar;
- Mettere in funzione il circolatore della caldaia e lasciar girare per almeno 4 ore (max 8 ore);
- Scaricare e risciacquare.