

## Cronotermostato con due temperature impostabili e sonda esterna Chronothermostat with 2 temperatures setting and external probe



UNICO con SONDA

CE

Lunghezza sonda: 4 metri. Possibilità fino a 40mt. (con cavo compensato)

Probe length: 4 meter. Possibility max 40mt. (with compensated cable)

Fattore di protezione cavo: IP65

Cable level protection: IP65

Uscita relé contatto N.A.: 10A

Exit relais contact N.O.: 10A

(cod.33500566) Bianco / white

Il cronotermostato "Unico" è disponibile con sonda esterna ove sia necessario misurare la temperatura in un ambiente diverso da quello in cui è situato l'apparecchio.

Chronothermostat "Unico" is available with external probe where it is necessary to measure the temperature in a room different from that where is placed the instrument.

## Cronotermostato con comando a onde radio Chronothermostat with radio transmission

CE

Alimentazione: cronotermostato: 2 pile stilo alcaline 1,5 V tipo AA;

ricevitore: 230 Vac 50Hz

Power supply: Chronothermostat 2 size AA Alkaline 1,5V batteries

receiver: 230Vac 50Hz

Autonomia pile: 2 anni

Battery life: 2 years

Sostituzione delle pile senza perdita dati (10 minuti)

Change of batteries without loss of data (10 min.)

Installazione: a parete

Installation: on a wall

Programmazione: giornaliera e settimanale con step di 0,5°C

Programming: daily and weekly with 0,5°C steps

Differenziale termico:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

Differential:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

Campo di regolazione inverno: 5-30°C/Winter setting range: 5-30°C

Campo di regolazione estate: 15-40°C/Summer setting range: 15-40°C

Minimo intervallo impostabile: 1 h

Minimum period to be set: 1 hour

Portata contatto relé: 230Vac 5A, carico resistivo

Max. relay contact load: 230Vac 5A, resistive load

Funzioni: on/off - estate/inverno - manuale/automatico

Functions: on/off; summer/winter; manual/program

Frequenze di trasmissione: 868,3Mhz

Transmission frequency: 868,3Mhz

Dimensioni cronotermostato: 119x82x32,5mm

Chronothermostat dimensions: 119x82x32,5mm

Massima distanza tra ricevitore e trasmettitore: 80mt (in campo libero)

Maximim distance between receiver and trasmitter: 80 meters (in free space)

(cod. 33020322) Trasmettitore bianco/white transmitter

(cod. 35571049) Ricevitore/receiver



EASY RADIO



RICEVITORE  
RECEIVER

E' il cronotermostato senza fili di GECA, che mantiene le caratteristiche di "EASY 503" e che incorpora un trasmettitore ad onde radio ed un ricevitore che raccoglie i segnali di comando e li trasmette al carico collegato.

"EASY RADIO" è indicato per installazioni in ambienti industriali e là dove il collegamento elettrico del cronotermostato alla caldaia risulterebbe oneroso.

It's the chronothermostat wire-less with wave transmission who maintains the same features as "EASY 503".

It contains a radio wave transmitter that command a radio wave receiver connected to the electric charge.