



315

Flussostato con contatti a comando magnetico.
230 V - 0,02 A.
Pmax d'esercizio: 6 bar.
Tmax d'esercizio: 100°C.

I contatti si chiudono con
flusso in aumento a: 156 l/h (1/2")
456 l/h (3/4")

I contatti si aprono con
flusso in diminuzione a: 108 l/h (1/2")
348 l/h (3/4")



Codice		Conf.	Imballo
315400	1/2"	1	50
315500	3/4"	1	25



558

Rubinetto automatico d'intercettazione, per vasi d'espansione.
Pmax d'esercizio: 10 bar.
Tmax d'esercizio: 110°C.

Codice		Conf.	Imballo
558500	3/4"	1	50



558

Rubinetto automatico per vasi d'espansione, con rubinetto di scarico.
Pmax d'esercizio: 6 bar.
Tmax d'esercizio: 85°C.

Codice		Conf.	Imballo
558510	3/4"	1	50



626

Flussostato.
Per tubazioni da 1" a 8".
250 V (ac) - 15 (5) A.
Pmax d'esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: -30÷120°C.
Grado di protezione: IP 54.



depl. 01052

Codice		Conf.	Imballo
626600	1"	1	5
626009	set lamelle	1	-



5580

Valvola a sfera per intercettazione vasi d'espansione, con rubinetto di scarico.
Pmax d'esercizio: 6 bar.
Tmax d'esercizio: 85°C.

Codice		Conf.	Imballo
558050	3/4"	1	20
558060	1"	1	20
558070	1 1/4"	1	20



538

Rubinetto scarico caldaia con portagomma e tappo.
Pmax d'esercizio: 10 bar.
Tmax d'esercizio: 110°C.

Codice		Conf.	Imballo
538400	1/2" M	1	100

Schema applicativo valvola di intercettazione serie 5580

