IDRA*CLEAN* F900A

PULITORE PER CAMERE DI COMBUSTIONE DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE

DESCRIZIONE

IDRACLEAN F 900 A è un formulato alcalino, con specifici inibitori di corrosione, studiato per la rimozione dei depositi e di ossidi che si formano nelle camere di combustione delle caldaie a condensazione.
IDRACLEAN F 900 può essere usato su camere di combustione sia in alluminio che in acciaio inox

Modalità di utilizzo

Il prodotto va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnarle completamente e va lasciato reagire, in funzione dell'entità delle incrostazioni da un minimo di 5 minuti fino ad un massimo di 15 minuti. Al termine del periodo di reazione la camera di combustione va lavata con acqua, anche con getto a pressione. Nei casi di rilevanti depositi può essere necessario ripetere l'operazione*. **Dopo la predetta pulizia, nelle caldaie in alluminio al silicio o dove possa essere necessario, va utilizzato anche il prodotto IDRACLEAN F 900 B con la procedura indicata nello specifico bollettino.**

Proprietà Chimico-Fisiche

Aspetto:	liquido opalescente viola/rosso
pH:	12 ca.

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell' IDRACLEAN F900 A, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

Imballi disponibili

Tanica da 10 kg

*nei casi più difficili può essere utile far funzionare per alcune ore il bruciatore e poi verificare se lo sporco ancora presente si è sgretolato. Alla fine di ogni pulizia verificare sempre che lo scarico della condensa non sia ostruito.

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.
REVISIONE 06/13