

IDRAFOS AL 440

ANTI INCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER ACQUE POTABILI

Descrizione

IDRAFOS AL 440 prodotto anti incrostante ed anticorrosivo a base di sali di polifosfato e polisilicati idoneo a prevenire fenomeni incrostanti e corrosivi negli impianti idrici dovuti ad acqua parzialmente addolcita o dolce (massimo 15°F) anche riscaldata fino a 55 °C.

- inibisce la formazione di corrosione/incrostazioni
- approvato per l'impiego in acque potabili (FOOD GRADE)
- liquido di facile uso e semplice analisi
- ecologico

Modalità di utilizzo

IDRAFOS AL 440 va dosato puro, con sistema proporzionale (pompa dosatrice IDRAOS E o D collegata a contatore tipo CB4), da 30 a 50 ppm in funzione della qualità dell'acqua. Verificare con l'apposito test kit FOSFATI che, al dosaggio impostato, il valore di P₂O₅ sia inferiore ai 5 g/mc. (p.p.m.). **IDRAFOS AL 440** non va diluito con acqua grezza.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto	liquido incolore ed inodore
pH	11,5 ca

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio di **IDRAFOS AL 440**, fare riferimento alla specifica "scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Taniche da 10 e 25 kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 09/2014