

Ugelli statici Serie LPS

Gittata: 2,4, 3,0, 3,7, 4,6 e 5,2 m (8', 10', 12', 15' e 18')

Corpo compatto con ugelli ad angolo variabile (TVAN) preinstallati, escursione della torretta di 5 cm o 10 cm (2" o 4")
sono le caratteristiche principali dell'irrigatore statico a scomparsa LPS, che è ideale per impianti ad utilizzo residenziale, e grazie alla ridotta dimensione del diametro della testina si adatta a moltissimi tipi di terreni.

Gli ugelli preinstallati TVAN sono tarati a tassi di precipitazione bilanciati tali da offrire una distribuzione idrica uniforme. Il corpo dell'irrigatore LPS è sinonimo di resistenza: è formato da un singolo pezzo stampato con molla di richiamo in acciaio inossidabile per garantire un perfetto rientro della torretta.

Caratteristiche

- Disponibile con ugelli a regolazione variabile preinstallati di cinque gittate, identificati da diversi colori
- Ugelli impostati a tassi di precipitazione bilanciati per garantire una distribuzione idrica uniforme
- Angoli di lavoro regolabili da 0° a 360°
- La ghiera permette una facile regolazione dell'angolo di lavoro in fase di collaudo
- Presa sicura degli ugelli per una facile regolazione in condizioni di bagnato o asciutto



Caratteristiche esclusive

- L'intensità della pressione contro la guarnizione di tenuta riduce il flusso durante l'elevazione della torretta proteggendo il meccanismo dai detriti durante le operazioni di rientro nel corpo dell'irrigatore
 - Molla di ricambio resistente in acciaio inossidabile che assicura un rientro perfetto della torretta nel corpo dell'irrigatore
 - Il corpo dell'irrigatore, stampato in un pezzo unico, è particolarmente resistente
 - Ugello rimovibile: i componenti interni e il filtro richiedono poca manutenzione
 - Valvola di ritenuta opzionale (Modello n° LPSCV)
- 3,7 m (12') VAN: da 3,1 a 4,3 m (10'-14')
 - 4,6 m (15') VAN: da 3,7 a 4,9 m (12'-16')
 - 5,2 m (17') VAN: da 4,3 a 5,5 m (14'-18')
 - Pressioni di alimentazione inferiori a 0,7 bar (10 PSI) inducono una perdita di flusso pari a 1,9 l/min (0,5 GPM) durante la fase di estromissione della torretta
 - Attacco alla rete filettato femmina: 13 mm (½") NPT/BSP
 - Torretta abbinabile a ugelli Toro TVAN o 570Z filettati maschio
 - Diametro del corpo dell'irrigatore: 32 mm (1¼")
 - Altezza del corpo dell'irrigatore:
 - LPS200: 50 mm (2")
 - LPS400: 100 mm (4")
 - Valvola di ritenuta opzionale in grado di mantenere una colonna d'acqua di 2,1 m (7') per impedire il drenaggio a basse pressioni

Specifiche tecniche

- da 1,4 a 4,8 bar (20-70 PSI)
- Distanza tra gli irrigatori:
 - 2,4 m (8') VAN: da 2,1 a 2,7 m (7'-9')
 - 3,0 m (10') VAN: da 2,4 a 3,1 m (8'-10')



La facile regolazione dell'angolo di lavoro garantisce un preciso orientamento del getto

Gli ugelli Serie TVAN assicurano tassi di precipitazione efficaci con la massima efficienza irrigua, in qualunque area verde. La Serie TVAN soddisfa le richieste irrigue di aree di normali dimensioni, di pendenze inusuali o di forma irregolare, con un solo ugello. Non c'è da preoccuparsi per le chiazze asciutte sul prato o di sprecare acqua su marciapiedi, vialetti o altre strutture. L'ugello TVAN risolve le problematiche di una bagnatura eccessiva o insufficiente e consente una regolazione perfetta per una migliore gestione dell'acqua.

Specifiche per gli Ordinativi della Serie LPS

LPS X XX XX			
Irrigatore	Escursione della torretta	Ugello	Opzionale
LPS—LPS	2—50 mm (2") 4—100 mm (4")	08—2,4 m (8') 10—3,0 m (10') 12—3,7 m (12') 15—4,6 m (15') 17—5,2 m (17')	E—Utilizzo di acqua non potabile CV—Valvola di ritenuta
Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie LPS con escursione della torretta di 5 cm (2") con ugello 3,0 m (10'), specificare: LPS 2 10			

