

Termostato ambiente da parete

Electronic thermostat for wall installation



Polo



Alimentazione:	2 batterie ministilo alcaline da 1,5V tipo AAA o 230Vca
Power supply:	2 size AAA alkaline 1,5V battery or 230Vac
Autonomia pile:	maggiore di un anno (controllo aut. della scarica su 2 livelli)
Battery life:	longer than 1 year (2 levels automatic discharging control)
Lettura temperatura:	ogni minuto
Temperature display:	every one minute
Campo di regolazione:	5-35°C
Temperature range:	5-35°C
Differenziale termico:	±0,2°C
Differential:	±0,2°C
Precisione di lettura:	±0,2°C
Read out accuracy:	±0,2°C
Portata contatti:	250Vac 5(3)A carico resistivo
Max. contact load:	250Vac 5(3)A resistive load
Funzioni:	estate/inverno
Functions:	winter/sammer
Installazione:	a parete o su scatola 503
Installation:	wall or 3 module box
Dimensioni:	115x83x23,5
Dimensions:	115x83x23,5
(cod.35362155)	bianco a batterie / white battery powered
(cod.35372156)	antracite a batterie / anthracite battery powered
(cod.35362157)	bianco a 230Vca / white 230Vac powered
(cod.35372158)	antracite a 230 Vca / anthracite 230Vac powered

Termostato elettromeccanico da parete con display **retroilluminato**, disponibile in versione alimentata a batterie e 230Vca. È dotato della doppia modalità di funzionamento "estate e inverno" per comandare sia impianti di riscaldamento sia impianti di condizionamento.

Daily electro-mechanic programmable thermostat with back light display, battery powered or at 230Vac version. It has a double operation modes "winter and summer" in order to command conditioning or heating systems.