



Termostati regolatori a capillare TG200 Capillary control thermostats TG200 series

711.71328

REGOLABILE A PERNO
PIN ADJUSTMENT

0÷120°C

Dati Tecnici Technical Data

Campo di regolazione Adjustment range	0÷120°C	
Tolleranza Tolerance	temp.min. $\pm 8^{\circ}\text{C}$	temp. max. $\pm 3^{\circ}\text{C}$
Differenziale Differential	$3 \pm 1^{\circ}\text{C}$	
Elemento sensibile Sensing element	a dilatazione di liquido liquid filled	
Temperatura max dell'elemento sensibile Sensing element max. temperature	135°C	
Costante di tempo Time constant	DIN 3440	
Rotazione perno termostato Thermostat pin rotation	270°	
Classe di isolamento Insulation class	II	
Grado di protezione Degree of protection	IP00	
Rivestimento capillare Capillary protection	PVC R3	
Portata contatti Contact rating	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~	
Tipo di azione Type of action	1B	
Omologhe Approvals	ENEC 03 - CE0497 (PED) - DIN - CSA	




Opzioni Options

Lunghezza capillare 1500mm
Capillary length 1500mm

Versione a due contatti SPST
Two contacts version SPST

Versioni con contatti dorati per correnti inferiori a 200mA
Gold-plated contact versions for current values lower than 200mA

Schemi di collegamento Electrical wiring



SPDT

Disegno & Dimensioni Drawing & Dimensions

