

TA S04M € 32
230Vac

TA S042 € 33
24Vac

TA S04MT € 33
230V~ Antimanomissione

TA S042T € 34
24V~ Antimanomissione



• ACCESSORI

Sonda Ambiente

STA NP3 € 17

Sonda Remota


STL NTS A 150 € 8

TERMOSTATO ELETTRONICO

Termostato ambiente on/off per sistemi di riscaldamento. Blocco meccanico per la limitazione della scala. Sonda interna e predisposizione per sonda remota (STL NTS A 150 oppure STA NP3). Regolazione Offset temperatura tramite trimmer interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	(TAS04M) 230V~ -15/+10% 50Hz (TAS042) 24V~ -15/+10% 50Hz
Intervallo di lavoro	6 .. 30°C
Assorbimento elettrico	7 VA max.
Differenziale	0.5°C
Sensore	NTC (4K7 Ohm @ 25°C)
Uscita (relè)	1x5(1)A @ 250V~ SPDT
Indicazione LED rosso	Relè attivo
Dimensioni	A85 L85 P31mm
Grado di protezione	IP30
Classe Reg.2013/811/CE	I = 1,0%




TERMOSTATO ELETTRONICO CON RIDUZIONE NOTTURNA

Termostato ambiente on/off per sistemi di riscaldamento con riduzione notturna regolabile. Blocco meccanico per la limitazione della scala. Sonda interna e predisposizione per sonda remota (STL NTS A 150 oppure STA NP3). Regolazione Offset temperatura tramite trimmer interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	(TAS05M) 230V~ -15/+10% 50Hz (TAS052) 24V~ -15/+10% 50Hz
Intervallo di lavoro	6 .. 30°C
Intervallo riduzione	2°C .. 7°C (Default 4,5°C)
Assorbimento elettrico	7 VA max.
Differenziale	0.5°C
Sensore	NTC (4K7 Ohm @ 25°C)
Uscita (relè)	1x5(1)A @ 250V~ SPDT
Indicazione LED rosso	Relè attivo
Dimensioni	A85 L85 P31mm
Grado di protezione	IP30
Classe Reg.2013/811/CE	I = 1,0%



• ACCESSORI

Sonda Ambiente

STA NP3 € 17

Sonda Remota

STL NTS A 150 € 8

